

QND-7012R

4MP IR Dome Kamera



FC | CE | EAC

Temel Özellikler

- Maks. 4MP çözünürlük
- 0,15 Lüks (Renkli), 0 Lüks (S/B, IR LED açık)
- 2,8 mm sabit lens
- Maks. 30fps@4MP tüm çözünürlüklerde (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG codec destekli, Çoklu akış
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak bozulması algılama
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC Destekleniyor (supported)
- Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (Maks. 128GB)
- IR görüntülenebilir mesafe 20m (65,62ft), PoE

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/3" CMOS
Çözünürlük	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maks. Kare Hızı	H.265/H.264: Maks. 4M'de 30 fps tüm çözünürlüklerde, MJPEG: Maks. 15fps
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,15 Lüks (F2.0, 1/30sn) S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8mm sabit odak
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0
Açısal Görüş Alanı	Y: 107,5 / D: 59,7° / D: 122,0
Odak Kontrolü	Sabit
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, çokgen alan
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen alan
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor (supported)
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (1/5~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90/270)
Analiz Araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme, E-postayla bilgilendirme, Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir
Ses Girişi	Entegre Mik.
IR Görüntülenebilir Mesafe	20m (65,62ft)

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Smart Codec	Manüel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS(SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik doğrulama
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API)
Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash
Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / %95 Altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / %95 Altı Bağıl Nem
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: Maks 7,9W, tipik 6,1W 12 VDC: Maks 7,1W, tipik 5,1W
Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz / Plastik
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø110,0 x 86,0 mm (Ø4,33 x 3,39"), 255g (0,562 lb)
DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM / 8PPF)	37,5m(123,17ft)
Gözetleme (63PPM/19PPF)	15,0m(49,27ft)
Tanıma (125PPM/38PPF)	7,5m(24,63ft)
Tanımlama (250PPM/76PPF)	3,8m(12,32ft)

- En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
- Tasarım ve özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
- Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.