

QNV-6022R1

2MP IR Vandal Dome Kamera

Ağ



Temel Özellikler

- En Fazla 2MP (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,03 Lüks (Renkli), 0 Lüks (S/B, IR LED açık)
- 4 mm sabit lens
- En fazla 30fps@2MP tüm çözünürlükler (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu akış
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak düzeltme
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC desteği
- Micro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (Maks. 128GB)
- IR görülebilir uzaklık 25m
- IP66, IK10, PoE, 12VDC
- Audio olmayan model

Uyumlu Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



SBP-122HMW



SPB-VAW12



SBV-120GW



SBP-300WMW



SBP-137WMW1



SBV-120WCW



SBP-300WMW1



SBP-300PMW



SBP-300KMW



SBP-300LMW



SBP-300NBW



SBP-300BW



SBP-300CMW

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2MP CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: En Fazla 15 fps/12 fps (60 Hz/50 Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,03 Lüks (F1.6, 1/30sn) SB: 0 Lüks (IR LED açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,0 mm sabit odak
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6
Açısal Görüş Alanı	Y: 87,6 / D: 46,4° / D: 104,5°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Sabit
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt /Döndürme Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen bölge
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum/Maksimum/Titreşim önleme (1/5~1/12.000sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü(90/270)
Analiz Araçları	Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-posta üzerinden bildirim, Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt, Alarm çıkışı
IR Görüntülenebilir Mesafe	25m (82,02ft)

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulama Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı Erişim Günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform
Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe,
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash
Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem * -20°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IK10
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: En Fazla 7,40 W, tipik 6,00W 12 VDC: En Fazla 6,40 W, tipik 5,10 W
Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz/Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø120,3x91,7 mm (Ø4,74x3,61"), 510g(1,12 lb)
DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM/ 8PPF)	40,0m(131,36ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	16,0m(52,54ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	8,0m(26,27ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	4,0m(13,14ft)

- En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir
- Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
- Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen **Hanwha Techwin**'in tescilli ticari markasıdır.