

Hub

Akıllı kontrol paneli

Hub güvenlik sistemi içindeki tüm cihazları yönetir. Her türlü tehdidi anında kullanıcılara ve alarm haber alma merkezine bildirir. İki yönlü iletişim hub'ların alarm sinyalleri göndermesine, cihazları uzaktan yapılandırmasına ve sistemin durumunu sürekli izlemesine olanak tanır.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	GSM Ethernetli ana panel
Kurulum	İç mekan
Cihaz desteği	100
Kullanıcı sayısı	50
Oda sayısı	50
Gruplar (Partion)	9
Mobil uygulamaları	iOS 11.0 ve üzeri Android 4.4 ve üstü
İletişim kanalları	Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 MHz)
Alarm iletim hızı	0.15 saniye
Alarm bildirim türleri	SMS, çağrı, uygulama bildirimi
CMS bağlantısı	Contact ID, SIA
İşlemci	ARM
İşletim sistemi	OS Malevich
Güç Kaynağı	110-240V AC

Teknik Özellikler

Pil desteęi	Li-Ion 2 A·h 16 saate kadar
Enerji tüketimi	10W
Kablosuz çekim alanı	2000 metreye kadar (açık alanda)
Jeweller radyo teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları - 868.0 - 868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 25 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Dedektör yoklama süresi - 12-300 sn Frekans atlamaı
SIM kart desteęi	Micro SIM 2G
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C ile + 40 °C arası
Anti-sabotaj	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama
Video izleme	10 adede kadar kamera veya DVR
Uzaktan kurulum	Var
Boyutlar	163 × 163 × 36 mm
Ağırlık	350 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde deęiştirme ve onarım. Piller garanti kapsamında deęildir.
Baęlanabilir genişletici sayısı (ReX)	1
Senaryolar	5
MotionCam dedektörleri desteęi	Yok
Renk seçeneęi	Beyaz / Siyah
CMS baęlantısı	SIA, Contact ID
Çalışma nemi	%75'e kadar