

Hub 2

Akıllı kontrol paneli

Hub güvenlik sistemi içindeki tüm cihazları yönetir. Her türlü tehdidi anında kullanıcılara ve alarm haber alma merkezine bildirir. İki yönlü iletişim hub'ların alarm sinyalleri göndermesine, cihazları uzaktan yapılandırmasına ve sistemin durumunu sürekli izlemesine olanak tanır.



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Görsel alarm doğrulamalı ana panel
Kurulum	İç mekan
Cihaz desteği	100
Kullanıcı sayısı	50
Oda sayısı	50
Gruplar (Partion)	9
İletişim kanalları	Ethernet 2 2G SIM-kartı
Alarm iletim hızı	0.15 saniye
Alarm bildirim türleri	SMS, çağrı, bildirim
CMS bağlantısı	İletişim Kimliği, SIA Manitou, SBN, WBB, V1 / F1, Kronos, eLipse, Sentinel ve Horus'a entegre fotoğraf doğrulama
İşletim sistemi	OS Malevich
Güç Kaynağı	Önceden takılmış pil ile 110-240 V Alternatif 12V PSU güç kaynağı ile 12 V Alternatif 6V PSU güç kaynağı ile 6 V 110-240 V Enerji tüketimi - 10 W

Teknik Özellikler

Pil desteđi	Li-Ion 2 A · h Yalnızca SIM kart kullanıldığında 16 saate kadar çalışma sağlar
Kablosuz çekim alanı	2000 metreye kadar
Jeweller radyo teknolojisi	Cihazlar arasında iki yönlü iletişim Çalışma frekansları - 868,0 - 868,6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 25 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Dedektör yoklama süresi - 12-300 sn Frekans atlamaı
Çalışma sıcaklığı aralıđı	-10 °C ile + 40 °C arası
Boyutlar	163 × 163 × 36 mm
Ağırlık	362 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde deđiştirme ve onarım. Piller garanti kapsamında deđildir.
Bađlanabilir genişletici sayısı (ReX)	5
Senaryolar	32
MotionCam dedektörleri desteđi	Var
Renk seçeneđi	Beyaz / Siyah
Çalışma nemi	%75'e kadar
SIM kartlar arasında geçiř yapma	4 dakika
Wings radyo teknolojisi	Görsel onayların iletilmesi Paketlerin teslimat dođrulamaı
Video gözetim desteđi	25 adede kadar kamera veya DVR
CMS'ye alarm verme hızı	Anında