

Hub Plus

Akıllı kontrol paneli

Hub güvenlik sistemi içindeki tüm cihazları yönetir. Her türlü tehdidi anında kullanıcılara ve alarm haber alma merkezine bildirir. İki yönlü iletişim hub'ların alarm sinyalleri göndermesine, cihazları uzaktan yapılandırmasına ve sistemin durumunu sürekli izlemesine olanak tanır.



Ethernet



Wi-Fi



2G/3G

2
GRADE
REGISTERED

PD 6662



Teknik Özellikler

Ürün açıklaması	Wi-Fi, Ethernet ve çift SIM'li ana panel
Kurulum	İç mekan
Cihaz desteği	150
Kullanıcı sayısı	99
Oda sayısı	50
Gruplar (Partion)	25
Mobil uygulamaları	iOS 11.0 ve üzeri Android 4.4 ve üstü
İletişim kanalları	2 SIM kartı 2G (900/1800 MHz) 3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1)) Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) Ethernet
Alarm iletim hızı	0.15 saniye
Alarm bildirim türleri	SMS, çağrı, uygulama bildirimi

Teknik Özellikler

İşlemci	ARM
İşletim sistemi	OS Malevich
Güç Kaynağı	110-240V AC
Pil desteği	Li-Ion 2 A-h 16 saate kadar Ethernet ve Wi-Fi bağlantıları devre dışı bırakıldığında 16 saate kadar pil ömrü
Enerji tüketimi	10W
Kablosuz çekim alanı	2000 metreye kadar
Jeweller radyo teknolojisi	Çalışma frekansları - 868.0 - 868.6 MHz Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 25 mW'a kadar AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme Dedektör yoklama süresi - 12-300 saniye Frekans atlama
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C ile + 40 °C arası
Anti-sabotaj özellikleri	Sabotaja karşı koruma Jamer algılama
Video izleme	50'ye kadar kamera veya DVR
Uzaktan kurulum	Var
Boyutlar	163 × 163 × 36 mm
Ağırlık	350 g
Garanti	Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde değiştirme ve onarım. Piller garanti kapsamında değildir.
Bağlanabilir genişletici sayısı (ReX)	5
Senaryolar	64
MotionCam dedektörleri desteği	Yok
Renk seçeneği	Beyaz / Siyah
CMS bağlantısı	Contact ID, SIA
Çalışma nemi	%75'e kadar
2G ve 3G arasında geçiş yapma	Anında
SIM kartlar arasında geçiş yapma	4 dakika