

# MotionProtect Curtain

## Kablosuz iç mekan perde tipi hareket dedektörü

MotionProtect Curtain hareket dedektörleri ile evinizin veya ofisinizin çevresini koruyabilir ve içeride özgürce hareket edebilirsiniz. Bir yabancı içeri girerse, sistem alarm verir ve güvenlik şirketini arar. Entegre evcil hayvan algoritması evcil hayvanların sebep olduğu yanlış alarmları görmezden gelir.



## Teknik Özellikler

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Ürün açıklaması             | Kablosuz Perde tipi PIR dedektörü              |
| Kurulum                     | İç mekan                                       |
| Dedektör tipi               | Wireless                                       |
| Uyumluluk                   | Tüm Hub ve ReX                                 |
| Algılama sensörleri         | 2 PIR Sensörü                                  |
| Alarm sinyali teslim süresi | 0.15 sn                                        |
| Hareket algılama mesafesi   | 6 ila 15 metre (cihaz ayarlarına bağlı olarak) |
| Algılama açıları            | Yatay olarak - 6 °<br>Dikey olarak - 90 °      |
| Hareket algılama süresi     | 0,3 ile 2 m arası                              |
| Hassasiyet                  | Ayarlanabilir, 3 seviye                        |
| Önerilen montaj yüksekliği  | 2.4 m                                          |
| Güç kaynağı                 | Pil: CR123A, 3 V                               |
| Pil ömrü                    | 3 yıla kadar                                   |

## Teknik Özellikler

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeweller radyo teknolojisi     | Cihazlar arasında iki yönlü iletişim<br>Çalışma frekansları - 868.0-868.6 MHz<br>Kendinden ayarlı RF çıkış gücü - 20 mW'a kadar<br>AES algoritmasına dayalı şifreleme ile sabotaj engelleme<br>Dedektör yoklama süresi - 12-300 sn<br>Frekans atlaması |
| Dedektörlerle iletişim aralığı | Açık alanda 1.700 m'ye kadar                                                                                                                                                                                                                           |
| Sıcaklık sensörü               | Var                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Çalışma sıcaklığı aralığı      | -10°C ile +40°C arası                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çalışma nemi                   | % 95'e kadar                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anti-sabotaj                   | Sabotaja karşı koruma<br>Jamer algılama                                                                                                                                                                                                                |
| Uzaktan ayar ve test           | Var                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Boyut                          | 134 × 44 × 34 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ağırlık                        | 118 g                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garanti                        | Satış tarihinden itibaren 24 ay içinde değiştirme ve onarım.<br>Piller garanti kapsamında değildir.                                                                                                                                                    |
| Kutu içeriği                   | MotionProtect Perde hareket dedektörü<br>SmartBracket montaj paneli<br>CR123A piller (önceden takılmış)<br>Parantez<br>Yükleme kiti<br>Kullanıcı Kılavuzu                                                                                              |
| Renk seçeneği                  | Beyaz / Siyah                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koruma sınıfı                  | IP54                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yanlış alarm azaltma           | Var                                                                                                                                                                                                                                                    |