

TFS-5792

Harici Flaşörlü Alarm Sireni



Teknim TFS-5792 serisi harici yangın alarm flaşörlü sirenleri estetik tasarımı ve düşük güç kullanımı ile her marka yangın algılama sistemlerinde kullanıma uygundur.

GENEL ÖZELLİKLER

- 6 adet ultra parlak LED/Flaşör
- 115dB ses seviyesi (24V DC, 1m mesafeden)
- Çalışma Gerilimi 24VDC - 28VDC
- Çalışma Akımı : 285mA@24V
- UL94 yanmazlık özelliğinde Polikarbonat , Kırmızı
- IP65 Koruma sınıfı

Teknik Özellikler	TFS-5792
Güç Girişi	24VDC – 28VDC
Alarm Durumu Akım Tüketimi	285 mA ± %10 (@24VDC)
Ses seviyesi	115 dB±3 dB (24VDC,1 metrede)
Koruma Sınıfı	IP65
Nem	+40°C'de %0 ile %95 rH arasında.
Gövde Malzemesi	UL94 Polikarbonat
Kullanılan Kablo Kesiti	0.28mm ² ~ 1.5mm ²
Ağırlık	762Gr
Piezo	2 adet piezo takılabilir
Kullanım Alanı	Bina dışı kullanım / Tip B cihaz