

ISD-SC6550S-4CVL**X-ray Akıllı Güvenlik Denetim Sistemi**

ISD-SC6550S-4CVL X-ray akıllı güvenlik denetim sistemi, akıllı tanıma, yüz tanıma, davranış analizi ve değişken hız işlevlerini entegre ederek, güvenlik denetçilerinde aşırı güvenlik baskısı, yoğun saatler gibi sorunların neden olabildiği düşük konsantrasyonundan kaynaklanan eksik denetim sorununu daha iyi çözebilir. Ürünler devlet kurumları, doğal noktalar, mahkemeler, savcılıklar, hapishaneler, elçilikler, fabrikalar, okullar, hastaneler, spor salonları, sergi salonları, eğlence yerleri ve diğer sahneler için geçerlidir ve evrak çantalarının, posta paketlerinin, koliler, el bagajları ve küçük kolilerin güvenlik kontrolü için kullanılabilir.



- Gelişmiş malzeme özellikleri tanımlama teknolojisi, maddenin atom numarasının (metal ve organikler gibi) eşdeğerini etkili bir şekilde tanımlayabilir ve farklı bir renk verebilir
- Akıllı tanıma teknolojisi, akıllı tanıma algoritması ve X-ray görüntüleme yazılımının entegrasyonunu gerçekleştiren ve daha iyi tanıma etkisi sağlayan, tam bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip bir derin öğrenme tanıma algoritmasıdır.
- Radyasyon sızıntısı çevresel düzeye ulaşır
- Hız senaryoya göre değiştirilebilir
- Çift kurşun perde tasarımı, radyasyon kurşun gölge yerini etkili bir şekilde azaltır
- Hik-central'e erişimi destekler ve veri yüklemesini uygular
- Veri depolama, yerel depolamayı, görüntülerin ve alarm bilgilerinin görüntülenmesi ve oynatılmasını destekler
- Olay izleme, insan paketi izlemeyi gerçekleştirmek için X-ray görüntüsünü yolcu video bilgileriyle organik olarak birleştirebilir
- Yüz ve parmak izi kimlik doğrulaması ile oturum açmayı destekler



• Teknik özellikler

Model		SD-SC6550S-4CVL
Boyut	Tünel Boyutu	650 mm(W) × 500 mm(H)
	Boyut	2127 mm × 989 mm × 1351mm (W x H x D)
	Operasyon Masası Boyutu	850mmx 700mm x 1200mm (W x H x D)
Performans	Hat Çözünürlüğü	φ0.0787mm 40AWG
	nüfuz Çelik panel	30mm standart, 34mm tipik
	Mekansal Çözünürlük	1.0mm (yatay ve dikey)
	Röntgen Jeneratörü	160kV 1.2mA (ayarlanabilir)
	Röntgenle Soğutma/Çalışma	Yağ ile soğutma / sürekli
	Dönem	Standart of ASA/ISO1600
Radyasyon	Sızıntı	< 1μGy/h, cihaz sacından 50mm uzakta
Taşıyıcı	Konveyör Yüksekliği	678mm
	Hız	0.2m/s, 0.3m/s, 0.4m/s adjustable
İzleme sistemi	Sensör Tipi	1/2.7" ilerleyici tarama CMOS
	Kamera	4 ch
	WDR Aralığı	120dB
	Video Sıkıştırma Standardı	H.265 /H.264 / MJPEG
	Maks. Görüntü boyutu	1920× 1080
	Çerçeve hızı	50Hz: 25fps (1920× 1080, 1536× 864, 1280 × 720)
	Depolama zamanı	≥30 gün
Akıllı fonksiyon	Yasak Ürünler	15 majör tip
	Giriş Yöntemi	Yüz / parmak izi / şifre
Operasyon paneli	Ekran boyutu	21.5", tek ekran, 1920×1080
	Kamera Görüntü Boyutu	1 ch, 1920 x 1080
Genel	Tüketim	<0.8 KVA
	Güç	220VAC(±10%) 50±3Hz
	Çalışma sıcaklığı	10% to 90% (yoğuşmasız)
	Çalışma Nemi	0°C to 45°C
	Ağırlık	600 kg

• Mevcut Model

ISD-SC6550S-4CVL	Ana makine	X-Ray Akıllı Güvenlik Kontrol Makinesi, monitör, fare dahildir.
	Çıkış tablosu/taşıyıcı	0.6 m giriş Düz Taşıyıcı dahil 1.2 m çıkış Düz Taşıyıcı dahil

▪ Boyutlar

