

TFB-2266

Akıllı Adresli İzolatörlü Yangın Alarm Butonu

TFB-2266 adreslenebilir izolatörlü yangın alarm butonudur. Özel bir plastik anahtar kullanılarak sıfırlanabilen bir çalışma yapısına sahiptir. Sıva altı ve üstü montaja uygundur. Kazara basılması durumunda oluşabilecek yanlış alarmları önlemek için opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir.

Genel Özellikler

- TFB-2266, EN54-11 ve EN54-17 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir adreslenebilir izolatörlü butondur.
- Yerel alarmları göstermek için kırmızı renkli LED ve kısa devre uyarısını göstermek için sarı renkli LED ile donatılmıştır.
- Teknim TFP-21XX paneller FlashLink protokolü ile çalışmaktadır. Bu protokol kısa devre sırasında sorunlu kısmı devreden izole ederek sistemin (loop hattının) çökmesini önlemektedir.



EN 54-11

EN 54-17

Teknik Özellikler

				TFB-2266							
Nominal Çalışma Gerilimi				24 VDC							
Besleme Gerilimi				15-32 VDC							
Ortalama Çalışma Akımı / Alarm Akımı				100uA. / 4,5mA.							
Uygun Kablo Kalınlığı				0,8 mm ² ~ 2.5 mm ²							
Uygun çalışma sıcaklığı (°C),Nem				-10°C ~ +70°C ≤93% @ +40°C							
Kırılabilir Unsurun Türü, Montaj Türü				A, Kapalı Alan Kullanım (Sıva üstü+ Sıva Altı)							
Gövde Malzemesi, Boyutlar, Ağırlık				Kırmızı ABS 86x55x88mm 146 gr							
İzolatör											
Ortalama Akım Tüketimi (Normal Durum)@24V 15uA	Vmax.	Vnom.	Vmin.	Vso_max.	Vso_min.	Vsc_max.	Vsc_min.	Ic_max.	Is_max.	IL_max.	Zc_max.
	32V	24V	15V	5V	0.5V	27V	8V	0.9A	1A	0.026A	0.086 ohm
Bildirim Ledleri				Mavi Led				Kırmızı Led		Sarı Led	
Cihaz normal çalışma durumunda (panel üzerinden kapatılabilir.)					20s periyotla yanıp söner			X		X	
Alarm durumunda					X			Sürekli yanar		X	
Kısa devre durumunda					X			X		Sürekli yanar	

