

## TFS-1181

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Yangın Alarm Sireni



TFS-1181, doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen looptan beslenebilen Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarmı Sirenidir. Tüm Teknim Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir.

### GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-3 / 17 Sertifikalıdır
- Loop Hattından Beslenir
- 42 Farklı Ses Tonu Özelliği
- 3 Farklı Ses Seviyesi
- Sızdırmaz Mıknatıslı Piezo
- Kırmızı, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve
- Düşük Akımı Tüketimi
- 97dB Ses Seviyesi

| Teknik Özellikler                  | TFS-1181                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Güç Girişi                         | 15VDC – 32VDC (Norm.27VDC)                                       |
| Sukunet Durumu Akım Tüketimi       | ~90 µA ( @ 27VDC )                                               |
| Alarm Durumu Akım Tüketimi         | Min.: 5.16mA, Norm.: 7.86mA, Max.: 11.23mA.                      |
| Ses Seviyesi                       | Min: 89.4dB / Norm: 94.3dB / Max: 97dB ±2 dB (@27VDC, 1 metrede) |
| Piezo                              | Sızdırmaz contalı Piezzo                                         |
| W-2,4-4 Kullanım Alanı             | Bina içi dahili kullanım                                         |
| Kullanım Yeri                      | Bina içi dahili kullanım / Siren tipi : Tip A cihaz              |
| Siren Tipi                         | Tip A cihaz                                                      |
| Kullanılan Kablo Kesiti            | 0.28mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup>                         |
| Heart Led                          | Heart Led 20s periyotla yanıp söner                              |
| Ağırlık (taban dahil/tabana hariç) | 27.7Gr.                                                          |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı           | -10 C ~ +55 C                                                    |
| Nem                                | +40°C'de %0 ile %95 arasında                                     |
| Koruma Sınıfı                      | IP21C                                                            |