

TFS-1182W

Akıllı Adresli Dahili İzolatörlü Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

TFS-1182, doğrudan Loop hattına bağlanabilen ve tamamen looptan beslenebilen Flaşörlü Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Sirenidir. Tüm Teknim Adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Panelleri ile kullanılabilir.

Genel Özellikler

- EN 54-3 / 17 / 23 Sertifikasına sahiptir
- Loop Hattından Beslenir
- 42 Farklı Ses Tonu Özelliği
- 3 Farklı Ses Seviyesi
- 3 Farklı Flaşör Parlaklık Ayarlama Modu
- 3 farklı Flaşör Hız Modu
- Sızdırmaz Mıknatıslı Piezo
- Kırmızı, Beyaz UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve
- Kırmızı ve Beyaz Renk Seçeneği
- Düşük Akım Tüketimi
- 95 dB Ses Seviyesi



Teknik Özellikler

EN 54-23

EN 54-17

EN 54-13

EN 54-3

	TFS-1182
Güç Girişi	15VDC - 32VDC (Nom.27VDC)
Sükunet Durumu Akım Tüketimi	~120 µA (@ 27VDC)
Alarm Durumu Akım Tüketimi	Norm.=11 mA (Fabrika Çıkış Ayarı)
Ses Seviyesi	Min: 75 dB / Norm: 85 dB (Fabrika Çıkış Ayarı) / Max: 95 dB ±2 dB (@27VDC, 1 metrede)
Siren Ton Sayısı	42 Adet Ton Türü
Siren Tipi	A Tipi cihaz
Piezo	Sızdırmaz Contalı Piezo
Ledler	Geniş Açılı Kırmızı/Beyaz Parlak LED (7 adet)
Bildirim Ledi	Beyaz Led (3 Adet) <i>Normal çalışma durumunda 20s periyotla yanıp söner</i>
Koruma Sınıfı	IP21C
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 °C ~ +55 °C
Kullanım Alanı	Bina içi dahili kullanım
Kapsama Alanı	W-2,4-4
Nem	+40°C'de %0 ile %95 arasında
Ebatlar (Taban Dahil)	Ø:110mm, h:55mm
Gövde Malzemesi	Kırmızı, Beyaz (Şeffaf) / Polikarbonat
Kullanılan Kablo Kesiti	0.8mm ² ~ 2.5mm ²
Ağırlık (Taban Dahil)	207gr