

## TPU-9245P

Harici Güç Kaynağı, 24VDC 5A, Plastik Kasa

TPU-9245P, harici besleme gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış, akıllı akü şarj ünitesini üzerinde bulunduran 24Vdc 5A kesintisiz güç kaynağıdır. Cihaz kullanıcının ihtiyacına göre hem 7Ah veya 7.2Ah aküler ile kullanılabilmeye imkân tanımaktadır.

### Genel Özellikler

- EN 54-4 Sertifikasına sahiptir
- Seçilebilir tek veya çift çıkış sayısı
- 7Ah veya 7.2Ah Akü desteği
- Hata durumunda çalışan kuru kontak röle çıkışı
- Kolay hata tanımı için durum gösterge ledleri
- Sıcaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi
- 230VAC ~ 115VAC Giriş Voltajı
- Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma
- Tamamen kapalı ve sağlam plastik kasa



EN 54-4

### Teknik Özellikler

|                                     | TPU-9245P                        |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Standart                            | EN 54-4                          |
| Akıllı Şarj Devresi                 | Var                              |
| Hata Kuru Kontak Rölesi             | Var                              |
| Otomatik Sigortalı Çıkışlar         | Var                              |
| Çalışma Gerilimi                    | 230~115 VAC                      |
| Çalışma Frekansı                    | 50 Hz - 60 Hz                    |
| Çıkış Gerilimi                      | 20 ~ 24VDC $\pm$ %2              |
| Çıkış Sayısı                        | 2                                |
| Maksimum Çıkış Akımı                | 5A                               |
| Çıkış Akımı<br>(S1 kapalı, S2 açık) | Çıkış-1: 5,0 A<br>Çıkış-2: 0,0 A |
| Çıkış Akımı<br>(S1 açık, S2 kapalı) | Çıkış-1: 2,5 A<br>Çıkış-2: 2,5 A |
| Akü                                 | 2x12V, 7Ah - 2x12V, 7.2Ah        |
| Akü Şarj Gerilimi                   | 27.6V @ 20°C                     |
| Düşük Akü Gerilimi Koruma           | < 20V                            |
| Gövde Malzemesi                     | Plastik, ABS                     |
| Boyutlar (mm)                       | 360 x 340 x 108                  |
| Ağırlık (Akü Hariç)                 | 1,767 Kg                         |
| IP Sınıfı                           | IP30                             |
| Çalışma Sıcaklığı                   | -10°C ~ +55°C                    |
| Nem                                 | 95% RH (en fazla)                |