

Reolink

RLC-510WA 5MP AKILLI HAREKET SENSÖRLÜ WI-FI KAMERA



Genel Bakış

Neden RLC-510WA ?

Yüksek çözünürlük, **gece görüşü** ve gelişmiş **yapay zeka** özellikleriyle güvenliğinizi her zaman kontrol altında.

Yüksek Çözünürlük & Gece Görüşü

Akıllı Hareket Algılama

IP67 Hava Koşullarına dayanıklı

Time Lapse etkileyici time lapse videolar

5MP Çözünürlük

Çift Bant Wi-Fi

Super
HD

5MP & 10X Dijital Yakınlaştırma

Kristal netliğinde görüntüler ve videolar sunar. Daha fazla detay için yakınlaştırmamız yeterli olacaktır.



Yapay Zeka Analitik

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz eder ve size bildirim almanızı sağlar. Hareket tespiti, insan tespiti, araç tespiti ve hayvan tespiti.



Time Lapse

Doğum günleri, inşaat işleri ve bitki büyümesi gibi uzun süren olayları kısa videolar halinde izleyin.



Çift Bant Wi-Fi

Evinizin veya iş yerinizin güvenliğini bir üst seviyeye taşıyın! Çift bant Wi-Fi destekli Reolink RLC-510WA, hem 2.4 GHz hem de 5 GHz kablosuz ağlara bağlanabilme özelliği sayesinde daha hızlı, daha stabil ve kesintisiz bir bağlantı sunar.

Görüntü & Ses

Görüntü Sensörü
1/2.7" CMOS Sensor

Çözünürlük
2560 x 1920 (5 megapixels)
@20fps
Lens
f=4.0 F=2.0, IR LED

Zoom
10x Dijital

Görüntü Sıkıştırma
H.264

Görüş Açısı
Dikey: 42°
Yatay: 80°

Gece & Gündüz
IR-cut filtresi ve otomatik açıp kapatabilme özelliği

Renkli Gece Görüş
LED'ler: Yok

Kızıl Ötesi Gece Görüş
30 metreye kadar (100ft) (LED: 18adet/14mil/850nm)

Arayüz

Enerji Girişi
DC 12.0V=1A, <12W

Wi-Fi Frekans
2.4GHz/5GHz

Ethernet
1 adet 10M/100Mbps RJ45

SD Cart Yuvası
Maks. 256GB micro SD kart destekler

Sıfırlama Düğmesi
Var

Ses Giriş-Çıkışı
Dahili mikrofon ve hoparlör.

Yazılım

Saniyede ki Kare Sayısı
Ana akış: 2fps - 30fps
İkincil akış: 4fps - 15fps

Bitrate
Ana akış: 1024Kbps - 8192Kbps
İkincil akış: 64Kbps - 512Kbps

Tarayıcı Desteği
IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Platform Desteği
PC: Windows, Mac OS; Akıllı Telefon: iOS, Android

Protokoller & Standartlar

HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP

Kullanıcı Erişimi
20 kullanıcı (1 admin hesap & 19 kullanıcı hesabı); 12 eş zamanlı video izleme desteği(10 ikincil akış & 2 ana akış)

Akıllı Alarm
PIR, hareket algılama, kişi algılama, araç algılama, hayvan algılama

Kayıt Modları
Hareket kaydı, takvimli kayıt, 24/4 kayıt

Time Lapse
Var

Uyumlu Sistemler
Google Assistant/Reolink Cloud (Bazı ülkelerde mevcuttur.)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı
-10°C~55°C (14°F~131°F)

Nem
%10 ~ %90

Hava Koşulları
IP67

Mekanik

Boyutlar
Φ67 x 186mm

Ağırlık
415g

Garanti

2 Yıllık Garanti
2 yıllık garanti. Destek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. <https://support.reolink.com/hc/en-us/>



1. Anten
2. Montaj Ayağı
3. Metal Alüminyum Kasa

4. 18 IR LED'ler
5. Yüksek Çözünürlüklü Lens (f=4.0)
6. Gün Işığı Sensörü



1. Güç
2. Sıfırlama Düğmesi
3. PoE

4. Su Geçirmez Kapak