

A full-page photograph showing a worker in an orange protective suit and white hard hat. The worker is positioned at the bottom center, operating a high-pressure water spray system. A powerful, white jet of water is directed upwards towards a large, grey, metallic industrial structure that fills the background. The structure has vertical ridges and some visible wear. A red hose runs from the worker's equipment up the side of the structure. The floor is wet and reflective. The overall scene is industrial and focused on cleaning or maintenance work.

15

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

I vår kvalitetspolitikk er det et ufravikelig krav at vårt virke skal foregå uten fare for liv og helse for våre medarbeidere. Vårt målrettede fokus på eget bruk av forskjellige kjemikalier har gjort det nødvendig å stille strenge krav til våre leverandører og produktene de leverer. Dette kommer deg som kunde til gode både med hensyn til kvalitet og sikkerhet. Våre produkter leveres alltid med sikkerhetsdatablader på norsk, men kan i de fleste tilfeller også leveres på engelsk hvis det er ønskelig.

Vi har forhandlet avtaler med sterke merkevarer og har ett bredt utvalg av smøre- og rustmidler, oljer og grease, lim og fugemasser samt spraymaling og vaskemidler. Vi vil kunne være spesielt konkurransedyktige på filler for industriell bruk og oljeabsorberende produkter både i form av ark, ruller, puter, slør, lenser, og ikke minst oljespillkasser i forskjellige utførelser.

Utover produktene du finner i dette kapittelet, kan vi på forespørsel levere en rekke andre artikler. Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon.

Enhver arbeidsgiver har ansvar for å bruke så miljøvennlige kjemikalier som mulig. Vi oppfordrer våre kunder til å ha fokus på substitusjonsplikten ved bruk av kjemikalier, samt å ha et godt system for avfallshåndtering!



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents



Rensemidler - CRC

Cleaners - CRC

Produkter for avfetting og rengjøring

 Dust Free Art.nr.: 0541607 Volum: 250 ml Høytrykks støvfjerner. Hindrer feil, nedetid og skader forårsaket av mikroskopisk støv.	 Contact cleaner FPS Art.nr.: 0531009 Volum: 250 ml Restfri kontaktrens for bruk på PCB og elektronisk utstyr. Rask tørking. Ikke til bruk på utstyr med energi.	 Electronic cleaner Art.nr.: 0541058 Volum: 250 ml Rengjøringsmiddel for all slags forbrukerelektronikk. Fjerner lette oljer, fingeravtrykk og støv, uten fare for skader.
 Lectra Clean II Art.nr.: 0531005 Volum: 500 ml Avfettingsmiddel for elektriske motorer, deler og utstyr. Høyt flammepunkt (63°C).	 Fast Dry Degreaser Art.nr.: 0531006 Volum: 500 ml Løser raskt opp fett, olje, smøremidler, tjære og lim fra alle metalleder. Etterlater ikke rester.	 Industrial Degreaser Art.nr.: 0531007 Volum: 500 ml En kraftig rens med løsningsmidler velegnet til fjerning av skitt på ekstra tilsmussede mekaniske deler.
 Multi surface citro clean Art.nr.: 0541744 Volum: 500 ml Rengjørings- og forurensningsfjerner for alle overflater. Fjerner virus, bakterier og sopp.	 Label remover Art.nr.: 0541699 Volum: 250 ml Fjerner alle selvklebende papiretiketter og klebemerker på et øyeblikk uten å etterlate rester.	 Eco Foam cleaner Art.nr.: 0541693 Volum: 500 ml Ikke brennbar, langsomt tørkende vannbasert rens, passende til å fjerne kraftig skitt på vertikale påføringssteder.
 Glass Clean PRO Art.nr.: 0541692 Volum: 500 ml Skumbasert middel som fjerner trafikkfilm, fett, fingeravtrykk og insekter fra glassflater. Biologisk nedbrytbar.	 Plastic Clean 1412 Art.nr.: 0541620 Volum: 500 ml Rengjøringsmiddel for alle gummi- og plastdeler. Kan brukes på biler, båter, innvendig og utvendig, hagemøbler og annen plast.	
 Power clean PRO Art.nr.: 0541690 Volum: 500 ml Art.nr.: 0541618 Volum: 5 L		Rengjørings- og avfettingsmiddel for service og reparasjon. Rask fordampning. Etterlater ingen rester.
 Brakleen PRO Art.nr.: 0541628 Volum: 500 ml Art.nr.: 0541629 Volum: 5 L Art.nr.: 0541627 Volum: 20 L		Kraftig og hurtigtørkende rengjøringsmiddel for bremsedeler og andre mekaniske deler.

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents



Smøremidler, oljer & fett - CRC

Lubricants, oils & greases - CRC



Supercut II

Art.nr.: 0531050
Volum: 250 ml
Skjærevæske
Skjæreolje med lav viskositet for vanlige, metallskjærings oppgaver. Forlenger verktøyets levetid og beskytter mot korrosjon.



Rustbeskyttelse 3-36

Art.nr.: 0531064
Volum: 500 ml
Olje
Universalssmøremiddel. Gir midlertidig korrosjonsbeskyttelse i opptil seks måneder. Bruksområde: Metall



Rost Flash PRO

Art.nr.: 0541661
Volum: 500 ml
Olje
Rustløser med fryseshokkeffekt. Meget gode penetrerende egenskaper. Løser alle slags gjengede deler. Bruksområde: Metall



Rust Off

Art.nr.: 0531067
Volum: 250 ml
Olje
Rustløser spray med en hurtigvirkende, penetrerende og smørende olje som bekjemper rust og korrosjon. Bruksområde: Metall



Silikonspray

Art.nr.: 0541603
Volum: 500 ml
Olje
Næringsmiddelgodkjent syntetisk smøreolje, egnet for komponenter av plast og anvendelse ved høye temperaturer. NSF H1 registrert. Bruksområde: Plast



Silikonspray PRO

Art.nr.: 0541605
Volum: 500 ml
Olje
Smører og beskytter plast og gummi. Forhindrer uulyder. Utmerket smøring mellom ulike materialer. Bruksområde: Plast



Wire rope lube

Art.nr.: 0541625
Volum: 500 ml
Olje
Spesialsmøremiddel for wire, drev, åpne drivverk, tannstenger og andre tyngre smøreoppgaver. Bruksområde: Wire



Multi oil

Art.nr.: 0541740
Volum: 500 ml
Olje
Ekstremt effektivt generelt smøremiddel, for bruk i næringsmiddelindustrien. NSF H1 registrert. Bruksområde: Universal



Chain lube FPS Perma-lock

Volum: 500 ml
Art.nr.: 0541615
Olje
Smøremiddel for kjeder, innholdene PTFE. Er kompatibel med o-ringer, meget motstandsdyktig mot vann og er korrosjonshindrende. NSF H1 registrert. Bruksområde: Kjeder



Dry Lube

Art.nr.: 0541613
Volum: 500 ml
Tørr smøring
Smøremiddel med PTFE for tørrsmøring på friksjonspunkter av plast. Ved lave hastigheter og lav belastning



White Lithium grease

Art. nr.: 0541672
Volum: 500 ml
Fett
Litiumbasert hvitt fett av høy renhet NLGI 2 med avanserte tilsetningsstoffer, inkludert PTFE for en overlegen smøreevne



Extreme Lube

Art.nr.: 0541619
Volum: 500 ml
Fett
Syntetisk NLGI 2 fett med egenskaper som tåler meget høyt trykk og belastninger. Meget stabil med lang levetid. Næringsmiddelgodkjent.



Multilube PRO

Art.nr.: 0541655
Volum: 500 ml
Fett
Transparent universal smøremiddel, med midlertidig blåfarge for sporbarhet. God vedheft, drypper ikke.



Kobberpasta

Art.nr.: 0541682
Volum: 500 ml
Pasta
Monteringspasta med kopperpartikler. Forhindrer metall til metall kontakt, fastbrenning og korrosjon.



Universalspray 5-56

Art.nr.: 0541676

Volum: 250 ml

Universalspray 5-56 PRO

Art.nr.: 0541678

Volum: 500 ml

Art.nr.: 0541680

Volum: 5000 ml

Universalolje som smører, beskytter, løser rust, beskytter mot rust og fortrenger fuktighet.



Smøremiddel 6-66

Art.nr.: 0541650

Volum: 250 ml

Art.nr.: 0541651

Volum: 5 L

Smøremiddel spesielt utviklet for maritimt miljø. Fortrenger og stenger ute fuktighet ved å danne en kontinuerlig beskyttelse mot vann og oksygen.

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents



Anti-korrosjonsprodukter - CRC

Anti-corrosion products - CRC



SP400 II

Art.nr.: 0541666

Volum: 250 ml

Beskyttende film som motstår fuktighet og alvorlige korrosive atmosfærer.



Rustbeskyttelse 3-36 FPS

Art.nr.: 0531064

Volum: 500 ml

Rustbeskytter med vannavvisende og smørende egenskaper. Legger igjen en tynn, nesten usynlig film som beskytter mot vann og oksygen.



Spray Zinc PRO

Art.nr.: 0511512

Volum: 500 ml

Sink som gir langvarig beskyttelse mot rust og korrosjon



GalvaColor Primer/Zink topcoat

Volum: 500 ml

Sinkbasert spraymaling. Grunning og maling i ett. Kort tørketid. Offisielle RAL-farger.

Farge

Svart

Gul

Sølv

Rød

Blå

Hvit

Art.nr.:

0541640

0541642

0541644

0541645

0541646

0541647



Smøremidler, elektro - CRC

Lubricants, electric - CRC



HD Vaseline PRO

Art.nr.: 0541659

Volum: 250 ml

Ren hvit vaselin for å beskytte batteriklemmer og elektriske kontakter mot korrosjon og oksidasjon



Elektro smøremiddel 2-26

Art.nr.: 0531061

Volum: 500 ml

Art.nr.: 0531063

Volum: 5 L

Smøreolje som forhindrer elektriske og elektroniske funksjonsfeil etter inntrengning av vann, fuktighet, kondens eller korrosjon



Sveiseprodukter - CRC

Welding Products - CRC



Sprekkindikator Crick 110 RENG

Art.nr.: 0541732

Volum: 500 ml

Sveiseinspeksjon. Hurtigtørkende rens for fjerning av alle typer forurensning på området som skal inspiseres



Sprekkindikator Crick 120 FARG.

Art.nr.: 0541733

Volum: 500 ml

Sveiseinspeksjon. Rødfarget penetrerende produkt som avdekker sprekker og feil i sveisesømmen



Sprekkindikator Crick 130 FREMK.

Art.nr.: 0541734

Volum: 500 ml

Sveiseinspeksjon. «Fremkallingsmiddel» som gjør små sprekker og feil i sveisesømmen synlige.

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents



Spesialprodukter - CRC

Speciality products - CRC



Lekkasjefinner ECO FPS

Art.nr.: 0531081
Volum: 500 ml
Vannbasert gasslekkasjedetektor som avdekker gasslekkasjer i trykkluftledninger og trykkluftsystemer.



Kjølespray minus 45

Art.nr.: 0541632
Volum: 250 ml
Kraftig ikke brennbar tørr kjølespray, ned til -45°C, til elektrisk og elektronisk vedlikehold



Exhaust mounting paste

Art.nr.: 0541686
Volum: 150 ml
Monteringspasta som forenkler montering og demontering av eksosanleggskomponenter.



Motor starter PRO

Art.nr.: 0541087
Volum: 500 ml
Motorstarter for diesel- og bensinmotorer. Begrenser motorslitasje og bevarer batteri



Motor protect

Art.nr.: 0541652
Volum: 250 ml
Beskytter og konserverer motorens indre og ytre deler mot korrosjon under lagring. Marineprodukt. Beskyttelse av båtmotorer, snøscootere, motorsykler osv.



Power stick

Art.nr.: 0541668
Volum: 500 ml
Spraylim med høy styrke.



NSR multi

Art.nr.: 0541634
Volum: 500 ml
Slippmiddel for frigjøring av termoplast og herdeplaster. Driftstemperatur til 170°C.



Sprayflasker - CRC

Spray bottles - CRC

Sprayflasken kan brukes på alle CRC bulk produkter unntatt rensemidler.

Trykket i pumpekannen sørger for en jevn strøm væske. Pumpekannen kan brukes på de fleste CRC bulkprodukter.



Artikkel-nummer	Type	Volum ml
0541750	Sprayflaske	500
0541752	Trykksprøyte	1000

Kort om CRC:

CRC er en forkortelse for Corrosion Reaction Consultant. Etablert i USA i 1958. CRC er opprinnelig et anti-korrosjonsprodukt. I dag har CRC et bredt utvalg av smøre-, rense- og beskyttelsesprodukter spesielt utviklet for industrien. CRC har vært på det norske markedet siden 1963. CRC 5-56 er nordens mest solgte universalsmøremiddel og blir av mange kalt «Verktøykasse på boks».



Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

WD-40

Universalspray - WD-40

Cleaning- and lubricating spray - WD-40

WD-40 multispray er multisprøyen med over 2000 bruksområder. Beskytter metall mot korrosjon, penetrerer og løser fastrustedede deler, driver ut fukt og smører. Velegnet til rengjøring av overflater tilsmusset med fett, olje, og annen tøff smuss som andre vaskemidler ikke klarer.



Artikkel-nummer	Volum	Type
0531012	200 ml	Standard
0531014	400 ml	Standard
0531023	400 ml	Flexible
0531016	450 ml	Smart straw
0531018	5 L	Kanne
0531020	25 L	Kanne
0531021	200 L	Tønne

WD-40

WD-40 Specialist

WD-40 Specialist

 Silikonspray Art.nr.: 0531090 Volum: 400 ml Gir god smøring og beskytter mot fuktighet. Setter ikke flekker eller tiltrekker smuss. Kan brukes på høytrykksutstyr. Produktet kan brukes på metall, plast, tre og gummi.	 Rustløser penetrant Art.nr.: 0531091 Volum: 400 ml Hurtigvirkende rustløser som trenger inn i selv de vanskeligste åpninger. Løser rust og fastrustedede deler hurtig.	 Smøremiddel ptfе Art.nr.: 0531092 Volum: 400 ml Inneholder PTFE som gir god smøring og beskyttelse ved å redusere friksjon og slitasje, forlenger levetiden til verktøy og utstyr. Produktet kan brukes på metaller, glass, vinyl, gummi og plast.
 Contact cleaner Art.nr.: 0531093 Volum: 400 ml Et middel som renser olje, skitt, flussrester og kondens fra sensitiv elektronikk og elektrisk utstyr. Det trenger raskt inn i vanskelig tilgjengelige områder og tørker raskt uten å etterlate rester. WD-40 Specialist Fast Drying Contact Cleaner kan brukes på elektronisk utstyr, kontakter, plast og gummi.	 Degreaser Art.nr.: 0531094 Volum: 500 ml Industriell avfetting. Fjerner raskt fett, olje og inngrodd smuss. Begynner å virke umiddelbart etter påføring og er lett å tørke av. Fordamper ikke. Kan brukes på en rekke overflater, inkludert metall, ventilasjonsletter og gulv.	 Smørefett hvit litium Art.nr.: 0531095 Volum: 400 ml Hvitpigmentert litium-basert vedlikeholdsfett med meget god vedheft og holdbarhet. Brukes til vedlikehold og servicearbeid der en synlig hvit smøring forenkler fremtidig vedlikehold og inspeksjoner. Sprayes på som olje og fester seg som ett fett, trenger også ned i hulrom og koblinger.
 Bor- og skjæreolje Art.nr.: 0531096 Volum: 400 ml Skjæreolje for metall som kan brukes ved meget høy belastning og trykk. Kjøler ned verktøy og materialer som forbedrer presisjon og forlenger levetiden til verktøyet. Smart Straw dyse sammen med en 360-graders ventil tillater at olje kan påføres i alle retninger, selv opp ned.	 Smørefett spray Art.nr.: 0531097 Volum: 400 ml Langtidsvirkende smørefett med god vedheft. Tåler høye temperaturer og høyt trykk. Ideell for bruk på deler og komponenter som utsettes for høyt trykk, vibrasjon og dreiemoment. Sprayes på som en olje og fester seg som ett fett. Trenger ned i hulerom og gjenger. Etterlater en forsegkende smørefilm som forebygger friksjon og slitasje. Gir permanent beskyttelse mot vann og fuktighet.	

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Gjengelim - Loctite

Threadlocker - Loctite

LOCTITE gjengelåsingsprodukter hindrer at gjengede fester løsner av seg selv, og sikrer dem mot vibrasjoner og slagbelastninger.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Løsrivingsmoment Nm	Maks. gjengestørrelse	Volum ml	Bruksområde
0545152	222	-55°C til +150°C	6	M36	50	Lav styrke, universalbruk
0545154	242	-55°C til +150°C	11,5 (M10)	M36	50	Middels styrke, middels viskositet, universalbruk
0545114	243	-55°C til +180°C	26	M36	50	Middels styrke, universalbruk
0545116	243	-55°C til +180°C	26	M36	250	Middels styrke, universalbruk
0545156	245	-55°C til +150°C	13 (M10)	M80	50	Middels styrke, middels viskositet, store gjenger
0545158	262	-55°C til +150°C	22 (M10)	M36	50	Middels/høy, universalbruk
0545104	270	-55°C til +180°C	33	M20	50	Høy styrke, universalbruk
0545106	272	-55°C til +200°C	23	M36	50	Høy styrke, høy temperaturbestandighet
0545162	275	-55°C til +150°C	25 (M10)	M80	50	Høy viskositet, store gjenger
0545163	290	-55°C til +150°C	10	M6	50	Middels/høy styrke, fukttransporteringsgrad
0545164	2701	-55°C til +150°C	38 (M10)	M20	50	Høy styrke, særlig på forkrommede overflater

Gjengetetningsmidler - Loctite

Thread sealant - Loctite

LOCTITE gjengetetningsmidler fås i flytende form eller som tetningsbånd, og hindrer lekkasje av gasser og væsker. Produktene er utviklet for bruksområder med lavt og høyt trykk; de fyller åpningen mellom gjengede deler og gir en hurtig tetning med lavt trykk. Når de er fullt herdet, tetter de opp til bruddstyrken i de fleste rørsystemer.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Løsrivingsmoment Nm	Maks. gjengestørrelse	Volum ml	Bruksområde
0545134	542	-55°C til +150°C	15	M26 / R3/4" (rør)	50	Metall, særlig hydraulikkør
0545168	572	-55°C til +150°C	7	3" (rør)	50	Grove metallgjenger, sakteherdende
0545136	577	-55°C til +150°C	11	M80 / R3" (rør)	50	Til metall, universalbruk
0545138	577	-55°C til +150°C	11	M80 / R3" (rør)	250	Til metall, universalbruk
0545139	586	-55°C til +150°C	15	M56 / R2" (rør)	250	Til metall, høy styrke, glimrende på messing

Fastholdingsmasser - Loctite

Retaining compound - Loctite

LOCTITE fastholdingsmasser fester lagre, hylser og sylinfrikse deler inn i hus eller inn på aksler. De oppnår maksimal kraftoverføringsevne og gjevn fordeling av belastning, og hindrer pasningskorrosjon.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Maks. Mellomrom	Volum ml	Bruksområde
0545173	603	-55°C til +150°C	0,1 mm	50	Høy styrke, oljetolerant
0545176	638	-55°C til +180°C	0,25 mm	50	Høy styrke, høy temperaturbestandighet, oljetolerant
0545219	640	-55°C til +175°C	0,1 mm	250	Høy styrke, god temperaturbestandighet, langsomtherdende
0545177	641	-55°C til +150°C	0,1 mm	50	Middels styrke, hvis demontering er påkrevd
0545178	648	-55°C til +180°C	0,15 mm	50	Høy styrke, høy temperaturbestandighet, oljetolerant

Kjemikalier, filler og absorber

Chemicals, rags and absorbents

Pakningsprodukter - Loctite

Sealing products - Loctite

LOCTITE pakningsprodukter former seg selv og gir perfekt tetning mellom komponenter, med maksimal kontakt flatene imellom, slik at overflaten av flensene ikke korroderer.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Strekkskjærestyrke N/mm ²	Maks. Mellomrom	Volum ml	Bruksområde
0545122	510	-55°C til +200°C	5	0,25 mm	50	For maskin bearbeidende, stive metallflenser - høy temperaturbestandighet
0545124	510	-55°C til +200°C	5	0,25 mm	160	For maskin bearbeidende, stive metallflenser - høy temperaturbestandighet
0545170	574	-55°C til +150°C	8,5	0,25 mm	50	For maskin bearbeidende, stive metallflenser - universalbruk
0545171	5900	-55°C til +200°C	1,2	1 mm	300	Tikotropisk pasta, motor
0545208	5922	-54°C til +204°C	-	-	200	Motor og girkasse
0545222	5923	-54°C til +204 °C	-	-	117	Stiv eller fleksibel metall, motor. Egnet til delmontering etter reparasjoner.
0545172	5980	-55°C til +250°C	-	-	200	Spray for alle overflater
0545242	7200	-	-	-	400	Pakningsfjerner

Hurtiglim - Loctite

Instant adhesive - Loctite

LOCTITE hurtiglim er rent og enkelt å påføre, og limer et bredt utvalg av ulike materialer. Den har svært hurtig posisjonering og festing av delene.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Viskositet mPa·s	Festetid sek	Innhold	Bruksområde
0545142	401	-40°C til +120°C	100	3 - 10	20 gram	Universal, lav viskositet
0545144	406	-40°C til +120°C	20	2 - 10	20 gram	Plast og gummi, lav viskositet
0545145	415	-40°C til +80°C	1 200	20 - 40	20 gram	Metaller, høy viskositet
0545147	454	-40°C til +120°C	Gel	5 - 10	20 gram	Universal, gel
0545149	495	-40°C til +80°C	30	5 - 20	20 gram	Universal, lav viskositet
0545148	496	-40°C til +80°C	125	10 - 30	20 gram	Metaller, lav viskositet
0545150	3090	-40°C til +80°C	Gel	90 - 150	10 gram	Spaøtefyllende, tokomponent, lav slørdannelse
0545240	16225	-40°C til +120°C	20	2 - 10	20 gram LOCTITE 406 og verktøy	O-ring set til utskifting av stasjonære O-ringer

Industrietetningsmidler/Silikoner - Loctite

Silicone compound - Loctite

Henkels utvalg av industriprodukter til elastisk/plastisk liming og tetting omfatter en rekke ulike løsninger som oppfyller forskjellige krav og betingelser som gjelder innenfor industridesign og konstruksjon.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Strekkskjærestyrke N/mm ²	Volum ml	Bruksområde
0545224	SI 5368	-50°C til +200°C	2	310	Universalbruk
0545181	SI 5300	Opp til 350°C	1,6	310	Glass, metall og keramikk
0545182	SI 5926	-55°C til +200°C	2,5	100	Metall og plast
0545184	SI 595	-55°C til +250°C	6	100	Keramikk, kompositt, glass, aluminium, stål og plast

Kjemikalier, filler og absorber

Chemicals, rags and absorbents

Rensemidler - Loctite

Parts cleaners - Loctite

Universalrengjørings- og avfettingsmiddel til bruk på deler før liming. Etterlater ikke rester. Fjerner de fleste typer fett, olje, smørevæsker, metallfragmenter og partikler fra alle overflater. Godt egnet for metallbearbeidingsindustri, verksteder, maskiner osv.



Artikkel-nummer	Type	Volum	Bruksområde
0545186	7063	150 ml	Delrens, universalbruk
0545188	7063	400 ml	Delrens, universalbruk
0545190	7063	10 liter	Delrens, universalbruk
0545191	7840	750 ml	Kraftig universalt rensemiddel

Anti-fastbrenningsmidler - Loctite

Anti-seize lubricant - Loctite

LOCTITE anti-fastbrenningsprodukter gir beskyttelse i barske omgivelser og under vanskelige driftsforhold. De forhindrer pasningsslitasje og galvanisk korrosjon. De kan også brukes som innkjøringsmiddel på nytt utstyr.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Innhold	Bruksområde
0545214	8008 C5-A	-30°C til +980°C	113 gram	Smøremiddel av kobber og grafitt. Beskytter metaldeler mot rust, korrosjon, slitasje og fastbrenning
0545215	8008 C5-A	-30°C til +980°C	453 gram	Smøremiddel av kobber og grafitt. Beskytter metaldeler mot rust, korrosjon, slitasje og fastbrenning
0545200	8009	-30°C til +1 315°C	454 ml	Metallfri antiglidepasta. Gir langtidsmøring. For alle metaller inklusive rustfritt stål, titan, aluminium og myke metaller
0545206	8156	-30°C til +900°C	500 gram	Hvitt metallfritt antiglidesmøremiddel for bruk på komponenter som er statiske eller utsettes for langsomme glidebevegelser

Smørefett - Loctite

Grease - Loctite

LOCTITE smørefett er laget med tanke på å gi følgende fordeler når det gjelder ytelse: beskytte mot friksjon, redusere slitasje og korrosjon og forhindre overoppheting.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Innhold	Bruksområde
0545230	8104	-50°C til +200°C	75 ml	Smører de fleste plast- og elastomerkomponenter
0545231	8104	-50°C til +200°C	1 L	Smører de fleste plast- og elastomerkomponenter
0545204	8191	-40°C til +340°C	400 ml	MoS2 anti-friksjonsbelegg, overflatebeskyttelse mot korrosjon, samt forbedrer ytelsen til oljer og smørefett
0545202	8201	-20°C til +120°C	400 ml	Løser monteringer, lett smøring av metaller, rengjør deler, driver ut fukt samt forhindrer korrosjon.

Metallfyllmasser - Loctite

Aluminum-filled epoxy adhesive - Loctite

LOCTITE metallfyllmasser tilbyr vedlikeholdsløsninger å problemer forårsaket av støt og mekanisk skade, deriblant sprekker i hus, slitte kilespor i aksler og kranser, slitte sylindriske aksler osv. Metallfyllmasser reparerer, bygger opp igjen og gjenoppretter skadet maskineri og utstyr permanent og uten behov for varme eller sveising.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Festetid min	Strekkskjærestyrke N/mm ²	Innhold	Bruksområde
0545226	3471	-20°C til +120°C	180	20	A+B 500 gram	Sparkelmasse for stål
0545228	3475	-20°C til +120°C	180	20	A+B 500 gram	Universalbruk for aluminium

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Montasjepasta - Molykote

Assembly paste - Molykote



Artikkel-nummer	Type	Innhold	Beskrivelse
0541524	Kopper CU-7439 spray	400 ml	Kobberpasta, reduserer friksjon og slitasje ved montering. Tåler høye temperaturer og trykkbelastninger
0541526	Kopper CU-7439	0,5 kg	
0541527	Kopper CU-7439	1,0 kg	
0541530	G-N PLUS	250 gram	Universal montasjepasta med MoS ₂ meget godt egnet til innkjøring og montering av nye deler og gjengede forbindelser
0541574	G-Rapid Plus Paste Spray	400 ml	Bolte- og montasjepasta med høyt innhold av MoS ₂ som gir lav friksjon og hinder slitasje. Tåler meget høy trykkbelastning
0541512	G-Rapid Plus Paste	250 gram	
0541514	G-Rapid Plus Paste	1 kg	
0541575	1000 Pasta Spray	400 ml	Gir kontrollert forspenning av gjengeforbindelser i flenser, turbiner, motorer, eksossystemer osv. Fri for bly og nikkel
0541576	1000 Pasta	100 gram	
0541578	1000 Pasta	1 kg	
0541582	D Paste	1 kg	Egnet for elastiske, optiske og finmekaniske instrumenter. Hindrer pasningskorrosjon
0541588	ANTI-SEIZE P37	500 gram	Høytemperatur montasjepasta egnet for blant annet spesiallegeringer. Metallfri uten nikkel og bly, meget lavt innhold av svovel, klor og fluor. Molykote P-37 brukes på alle typer bolter og maskinelementer. Temperaturområde fra -40°C til +1 400°C.

Smørefett - Molykote

Lubricants - Molykote



Artikkel-nummer	Type	Innhold	Beskrivelse
0541597	Multilube EP2	400 gram	Universalt EP2 fett med høy ytelse. Brukt på alle typer kule-, nåle-, rulle- og glidelagre. Reduserer slitasje og forlenger smøreintervaller
0541592	Multilube EP2	1 kg	
0541598	BR2 plus	100 gram	Universalfett med MoS ₂ , tåler belastninger og hastigheter
0541518	44 MEDIUM	100 gram	Universalt silikonfett med bredt temperaturområde -40°C til +204°C
0541510	55 O-RING	100 gram	Silikonbasert fett til O-ringer og pakninger. Molykote 55 O-ring silikongrease sikrer smøring og forsegling ved at den får O-ringer og forseglinger i gummi til å svelle svakt. Produktet er varmestabilt og motstandsdyktig mot oksidering. Tåler temperaturer fra -65°C til +175°C.
0541511	55 O-RING	1 kg	
0541540	MULTIGLISS	5 L	
			Multigliss smører, løser opp og beskytter mot rust, rengjør og fortrenger fuktighet. Molykote Multigliss passer til bil, hjem, hobby, hage og industri. Temperaturområde fra -50°C til +120°C.

Silikonpasta - Molykote 111

Silicone compound - Molykote 111

Silikonfett elektrisk isolerende og beskyttende. Utmerket til beskyttelse av kontakter og koblinger utsatt for vann.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0541502	100
0541503	400

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Glidelakker - Molykote D321R

Anti friction coating - Molykote D321R

Antifiksjoncoating / tørrsmøremiddel gir en tørr overflate med meget lav friksjon.



Artikkel-nummer	Type	Innhold
0541594	D321R spray	400 ml
0541596	D321R bulk	1 kg

Kjedesmørning - Molykote Omnigliss

Chain lubrication - Molykote Omnigliss

Olje med hvite smøreparkler. Svært godt egnet for låser, kjeder og hengsler. Vannavstøtende og korrosjonsbeskyttende.



Artikkel-nummer	Volum ml
0541590	400

Smøremidler - Rocol

Lubricants - Rocol



Artikkel-nummer	Type	Innhold	Bruksområde
0541904	Heavy Duty Cleaner spray	300 ml	En kraftig rensespray som er langsomt fordampende, løsemiddelbasert rengjøringsmiddel, designet for å trenge gjennom og løse de tyngste avleiringer, slik at det kan fjernes ved å tømme eller tørke av. Kan sprayes i alle vinkler på grunn av 360 ° ventilteknologi.
0541906	Penetrating spray	300 ml	Et kraftig frigjøringsmiddel for korroderte gjengefter og andre beslaglagte komponenter. Forsterket med molybdendisulfid for å hjelpe demontering av komponenter.
0541900	RTD Compound	500 gram	Passer for alle metaller, inkludert herdet stål, titan og nimonics. Reduserer friksjon og gir god skjæreytelse
0541902	RTD Liquid	400 gram	Passer for alle metaller, inkludert herdet stål, titan og nimonics. Reduserer friksjon og gir god skjæreytelse

Smøremidler - PRO-LONG

Lubricants - Pro-Long



Artikkel-nummer	Type	Volum ml	Bruksområde
0541040	Universal+	450	Rustoppløsende smøremiddel med stor inntrengningsevne. Kan brukes alle steder hvor smøring og rustbeskyttelse er nødvendig
0541042	Kjede & Wire olje	500	Motstandsdyktig mot ytre påvirkninger og vannavvisende. Den beskytter godt mot saltvann og damp.

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents



Wiregrease - LanoPro

Wire Grease ST2 EAL

Steel wire rope grease

- LanoPro Wire Grease ST2 EAL

Biologisk nedbrytbart smøremiddel spesielt utviklet for smøring og beskyttelse av ståltau / kabler.



Wire olje - LanoPro Wire Oil 30 EAL

Wire oil - LanoPro Wire Oil 30 EAL

Giftfritt oljeprodukt med gjennomtrengnings- og korrosjonsbestandige egenskaper.

Produktet danner et beskyttende skjold og vil ved oppvarming trenge dypt inn i trådkjernen.



Artikkel-nummer	Innhold kg
0545400	5
0545402	18

Artikkel-nummer	Innhold liter
0545406	20

Smørefett - LanoPro

Grease - LanoPro



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Innhold kg
0545410	Marine multi-purpose grease EP0 EAL	Biologisk nedbrytbart Marinegrease NLGI 0, spesielt egnet for marine applikasjoner, gir utmerket korrosjonsbeskyttelse, vedheft og vannbestandighet, selv ved lave temperaturer.	18
0545414	Marine multi-purpose grease EP2 EAL	Biologisk nedbrytbart Marinegrease NLGI 2, spesielt egnet for marine applikasjoner, gir utmerket korrosjonsbeskyttelse, vedheft og vannbestandighet, selv ved lave temperaturer.	18
0545418	Open Grease HD0.5 EAL	Biologisk nedbrytbart high-performance litium / kalsiumkompleks fortykket smørefett. «Suitable for Jack Up operations»	18
0545422	Offshore grease HD2 EAL	Biologisk nedbrytbart kalsium / litiumkompleks fortykket smørefett. Kombinasjonen av oljeblanding og unik funksjonell såpe gir produktet utmerket bæreevne som gjør produktet til et perfekt valg for tungt belastede operasjoner	18

Våtservietter - LanoPro

Wipes - LanoPro



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Antall i pakken
0543493	LanoPro Heavy Duty Wipes	Skrubbemønstret i kluten fjerner og absorberer problemskitt veldig effektivt. Formelen er uten petroleumbaserte produkter og vil ikke tørke ut huden eller være skadelig for miljøet.	80 stk
0543492	LanoPro De-Wipes	Våtservietter av alkoholfri antibakteriell formel som dreper 99,99% av bakterier og virus.	50 stk

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Wiregrease - Norus

Steel wire rope grease - Norus

Smøremiddel med god penetrerende virkning. I tillegg gir den en god ytre film som er resistent mot korrosjon, sjø- og ferskvann, smuss og andre ytre forurensninger. Den sterke ytre filmen reduserer også «metall mot metall»-effekten ved bruk.



Artikkel-nummer	Vekt kg
0542250	10
0542260	25

Vaskemidler - Norus

Detergents - Norus



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Volum liter
0503010	Norus Universalkvask HD	Sterkt alkalisk avfettings- og rengjøringsmiddel for generell bruk.	25
0503020	Norus Spraykvask	Lavtskummende alkalisk avfettings- og rengjøringsmiddel for maskinkvask og manuell kvask.	25
0503030	Norus Degreaser 202	Flytende avfettings- og rengjøringsmiddel.	25
0503040	Norus Biosolv	Vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel for generell bruk.	25

Rustmidler - Norus

Anti-corrosion products - Norus



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Innhold
0506010	Rustconverter NR	Vannbasert, rustaktiv coating som oksiderer og binder rusten til en passiv nøytral blanding.	5 kg
0506020	Rustconverter NR	Vannbasert, rustaktiv coating som oksiderer og binder rusten til en passiv nøytral blanding.	20 kg
0506050	Metal Brightner HD	Flytende rustfjerningsprodukt som også fjerner oksidasjon på metaller som aluminium, koppar og messing.	25 liter

Saneringsmiddel ved oljespill - Norus Oil Spill Eradicator Concentrate

Oil spill dispersant - Norus Oil Spill Eradicator Concentrate

Flytende, miljøvennlig og høykonsentrert oljesaneringsprodukt med utmerket rengjøringsseffekt. Brukes ved alle typer oljesøl til sjøs, til vanns eller på land. Anvendelig på skip, plattformer, skipsverft, kaianlegg og i industrien forøvrig.



Artikkel-nummer	Volum liter
0510010	25

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Rustmidler - Ferro-Bet

Anti-corrosion products - Ferro-Bet



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Volum liter
0506210	Rustvask	Fjerner rustrenner, olje, sot, salt, rur, skjell, alger osv. Kan også brukes til vasking av metall.	25

Degreaser - Brake Cleaner CorroProtect

Degreaser - Brake Cleaner CorroProtect

Effektivt rengjøringsmiddel som avfetter og rengjør bremses og clutchdetaljer mm.

Ikke-korrosiv og legger ikke igjen rester.



Artikkel-nummer	Volum
0531030	500 ml
0531032	5 liter

Rustspray - Tectyl 506

Corrosion spray - Tectyl 506

Tectyl 506 er en vannfortrengende og penetrerende rustspray. Den egner seg spesielt godt for deler som ligger på lager, og beskytter i inntil fem år ved innendørs lagring.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Volum ml
0531026	Tectyl 506 - spray	Gul	400

Rustbeskyttelse - Tectyl Bodysafe

Corrosion proofing - Tectyl Bodysafe

Antirustmiddel som danner et kraftig korrosjonshemmende belegg som beskytter bilens understell mot vannsprut, veisalt og steinsprut.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Volum liter
0506340	Tectyl Bodysafe	Sort	1

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Diverse smørefett

Various types of grease



Artikkel-nummer	Type	Vekt	Beskrivelse
0541022	Total multis Complex EP 2	400 gram	Universelt høytemperatur litiumkompleks NLGI 2 smørefett, til ekstreme trykk.
0541026	Mobil XHP 222	390 gram	Lithiumkompleks NLGI 2 smørefett til maritim sektor, chassisdeler og landbruksutstyr. Den klebrige formuleringen varer lenger.
0541004	PRO-LONG Universal	400 gram	Universal grease EP 2 er utviklet til industri og maritim sektor med suverene egenskaper ved høye arbeidstemperaturer og høyt trykk.
0541005	PRO-LONG Universal	5 kg	Universal grease EP 2 er utviklet til industri og maritim sektor med suverene egenskaper ved høye arbeidstemperaturer og høyt trykk.
0541024	Mobilux EP 2	400 gram	Mobilux EP 2 til de fleste typer industribruk, inkludert krevende bruksområder hvor det er høyt enhetstrykk eller støtbelastning.

Undervannsgrease - Aquashield

Under water grease - Aquashield

Universal smøre- og korrosjonshemmende middel og tetningsmasse til metall- og «O» -ringoverflater.

Gir langvarig smøring og forhindre korrosjon.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0543060	140 - 50Z
0543062	400

Smøre pasta - Copaslip

Anti-Seize Compound - Copaslip

Kobberbasert gjenge- og monteringspasta med ekstrem ytelse. Tåler ekstreme temperaturer opp til +1 100 °C.



Artikkel-nummer	Innhold
0541522	100 gram
0541520	500 ml
0541519	5 kg

Vaselin

Vaseline

Smøring av plast og gummi. Også egnet som impregneringsmiddel for papp i elektriske kabler og som ytre vibrasjonsdempende fyllmiddel i optiske fiberkabler.



Artikkel-nummer	Vekt kg
0543010	1
0543015	15

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Spraymaling - Power Coat 3 in 1 spray

Spray paint - Power Coat 3 in 1 spray

Grunner, mellom- og toppstrøk i ett! Kan brukes på overflater som stål, rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium, kobber, bronse, glassfiber, hard plast og betong. Maling for vedlikehold og ny konstruksjon. Til bruk på alle typer metallkonstruksjoner i industri og marine miljøer. Meget god korrosjonsbeskyttelse, enestående vedheftsegenskaper. Godkjent iht. NORSOK M-501, System 1. TÜV-godkjent.



Artikkel-nummer	Farge navn	Fargekode RAL	Volum ml
0511206	PÅSKEGUL	RAL 1007	500
0511209	RAPSGUL RAL1021	RAL 1021	500
0511212	ORANGE RAL 2000	RAL 2000	500
0511213	REN ORANGE	RAL 2004	500
0511224	LYS ROSA	RAL 3015	500
0511225	TRAFIKKRØD	RAL 3020	500
0511228	ULTRAMARINE BLÅ	RAL 5002	500
0511231	GENTIANABLÅ	RAL 5010	500
0511230	LYS BLÅ	RAL 5012	500
0511221	MOSEGRØNN	RAL 6005	500
0511218	RESEDAGRØNN	RAL 6011	500
0511215	SØLVGRÅ	RAL 7001	500
0511227	SORT	RAL 9005	500
0511203	TRAFIKKHVIT	RAL 9016	500

Spraymaling - Power Coat RAL Décor

Spray paint - Power Coat RAL Décor

Toppstrøk som passer for de fleste tidligere malte overflater. Passer for både innendørs og utendørs bruk. God dekkevne og vedheft. Hurtigtørkende. Motstandsdyktig mot kjemikalier. Grunning som passer for de fleste tidligere malte overflater. Passer for både innendørs og utendørs bruk. God dekkevne og vedheft. Hurtigtørkende. Motstandsdyktig mot kjemikalier.



Artikkel-nummer	Farge navn	Fargekode RAL	Volum ml
0511248	SIGNALGUL	RAL 1003	400
0511252	PASTEL ORANGE	RAL 2003	400
0511254	FLAMMERØD	RAL 3000	400
0511258	BLÅLILLA	RAL 4005	400
0511264	TELEMAGENTA (PINK)	RAL 4010	400
0511232	SAFIRBLÅ	RAL 5003	400
0511256	SIGNALBLÅ	RAL 5005	400
0511238	NATTBLÅ	RAL 5022	400
0511234	LØVGRØNN	RAL 6002	400
0511260	TURKISGRØNN	RAL 6016	400
0511236	TRAFIKKGRÅ	RAL 7042	400
0511262	MAHOGNIBRUN	RAL 8016	400
0511240	DYP SVART	RAL 9005	400
0511244	DYP SVART MATT	RAL 9005	400
0511242	REN HVIT	RAL 9010	400
0511246	REN HVIT MATT	RAL 9010	400
0511250	GRÅ (GRUNNING)		400

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Metall maling - Hammerite

Metal paint - Hammerite

Kan påføres direkte på rust, primer er ikke nødvendig. Hammerite maling stopper effektiv rustutvikling og gir lang holdbarhet både inne og ute. Bruksområder er dører, garasjedør, gjerde, hagemøbler, metalltrapp, osv.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Dekkeevne	Innhold ml
0512075	Maling	Sølv glatt fin	10 m ² pr liter	750
0512070	Maling	Sort glatt fin	10 m ² pr liter	750
0512065	Maling	Sort glatt	10 m ² pr liter	250
0512062	Spray	Hammerslag sort	4,5 m ² pr liter	400
0512083	Maling	Hammerslag sort	4,5 m ² pr liter	750

Merkespray - 360° Mercalin

Marking spray - 360° Mercalin

Miljøtilpasset hurtigtørkende merkespray med meget god dekk- og strekkevne. Gir god vedhefting på de fleste underlag, også fuktige. Brukes for all merking og utsetting der god holdbarhet ønskes. 360° ventil muliggjør applisering i alle retninger. Fri for tungmetaller. Propan/Butan som drivgass.



Artikkel-nummer	Farge	Volum ml
0511470	Hvit	500
0511472	Gul	500
0511473	Blå	500
0511474	Rød	500
0511475	Grønn	500
0511476	Sort	500
0511482	Fluor. Gul	500
0511483	Fluor. Orange	500
0511484	Fluor. Rosa	500

Maling - Jotun

Paint - Jotun

Conseal Touch-up er en allsidig en-komponent tykkfilmmaling som kan brukes som primer og/eller sistestøk, enten direkte på stål og andre materialer, eller til flikking. På forespørsel kan malingen leveres i et bredt spekter av farger.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Volum
0515210	Conseal touch-up	Gul BS08E51	5 liter
0515215	Conseal touch-up	Grønn RAL 6029	5 liter
0515220	Conseal touch-up	Blå BS18E53	5 liter
0515230	Conseal touch-up	Hvit RAL 9016	5 liter
0515235	Conseal touch-up	Karminrød RAL 3002	5 liter
0515240	Conseal touch-up	Signalblå RAL 5005	5 liter
0515245	Conseal touch-up	Standard sort ST 99	5 liter
0515250	Conseal touch-up	Gyldengul RAL 1104	5 liter
0515285	Sand «Anti-skid» Coarse	25 kg	25 kg

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Spraylim - 3M Scotch-Weld

Spray adhesive - 3M Scotch-Weld

Spraylim med hurtig og høy klebeevne, som blant annet egner seg til laminering av bordplater, skap og hyller.



Artikkel-nummer	Type	Temperaturområde	Volum ml	Beskrivelse
0543388	Scotch-Weld 90	Opp til +80°C	500	Hurtig og høy klebeevne. Til plast mot tre, metall og andre materialer
0543389	Scotch-Weld 77	Opp til +60°C	500	Hurtig og aggressiv klebing. Til isoleringsmateriale og polystyren mot metallplater, plast og tekstil
0543387	Scotch-Weld 75	Opp til +49°C	500	Flyttbart lim til midlertidig fedting av lette materialer som f.eks. malebeskyttelsespapir og sjablonger.
0543386	Scotch-Weld 74	Opp til +50°C	500	Fleksibel spraylim til liming av tekstiler mot tre, metall og plastmaterialer
0531001	Sitrusrens	-	500	Fjerner tape- og limrester, tjære, fett, olje, asfalt og smuss

Epoxy lim - 3M Scotch-Weld DP

Epoxy adhesive - 3M Scotch-Weld DP



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Volum ml
0543390	Scotch-Weld DP100 2-K Epoxy	Epoksylin som kan maskineres. Til metaller, keramikk, betong og tre	50
0543392	Scotch-Weld DP110 2-K Epoxy	Hurtigherdende, fleksibelt, tokomponent epoksylin. Fleksibel sammenføyning av materialer slik som metaller, keramikk, tre og mange typer plast.	50

Gummi- og pakningslim - 3M

Rubber and Contact adhesive - 3M



Artikkel-nummer	Type	Volum	Beskrivelse
0543396	Scotch-Weld 847	1 L	Hurtigtørkende, fleksibelt lim til liming av gummi, polysulfid og polyuretan
0543400	Scotch-Weld neoprene 1357	1 L	Svært høyt styrke og temperaturmotstand. Rask styrkeoppbygging. Limer de fleste typer gummi, tøy, metall, tre, skumglass, papircellestruktur, dekorative plastlaminater og mange andre substrater

Støpemasse - 3M

Flame-Retardant Compound

Høytytende, flammehemmende og fleksibelt isolerende harpikssett i posepakning for lavspenningskablers isolasjon, og mekanisk beskyttelse opp til 1 kV.



Artikkel-nummer	Type	Volum
0543600	Scotchcast 2131 B	210gr/173M

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Diverse lim

Various types of glue



Artikkel-nummer	Type	Temperatur	Innhold	Beskrivelse
0543302	Araldite Rød Rapid	-50°C til + 65°C	2x15 gram	Hurtigherdende 2 komponent epoksyylim for generelt bruk. Limer de fleste materialer med unntak av fete plaster som polypropylen, polyetylen, teflon og silikon
0543304	Araldite Blå Ekstra sterk	-50°C til + 65°C	2x15 gram	Ekstra sterk 2 komponent epoksyylim med lang brukstid. Limer de fleste materialer med unntak av fete plaster som polypropylen, polyetylen, teflon og silikon
0543305	Casco Strong Rapid 2807	Opp til 70°C	2x15 ml	Hurtigherdende tokomponent epoksyylim for liming av metall, keramikk, porselen, glass, hardplast osv.
0543330	Bostik A3	Opp til 95°C	1 liter	Liming av laminat- og akustikkplater, gulvbelegg, trematerialer, finér, kantlister, stoppingsmaterialer, lær, tekstiler, gummi, plast, pakningsmaterialer og metaller.
0543335	CASCO S9 Super	-	300 ml	Kontaktlim til tre, metall, PVC, plastlaminat, gummi, glass og lær. Løsemiddelbasert!
0543340	Pattex Liquid	-	50 gram	Kontaktlim til lær, gummi, metall, fliser, papp, tre osv.
0543382	Illbruck PL400	-40°C til +100°C	150 gram	Bygglim/tetningsmasse PL400. Limer de fleste treslag, MDF plate, plywood, sponplater, glass, speil, metall, plast, celleplast, glassfiber, keramikk, betong, tegl, gips
0543384	Illbruck PL400	-40°C til +100°C	310 ml	Bygglim/tetningsmasse PL400. Limer de fleste treslag, MDF plate, plywood, sponplater, glass, speil, metall, plast, celleplast, glassfiber, keramikk, betong, tegl, gips

Oljefinnepasta

Oil finding paste

Oljefinnepasta brukes sammen med tankmål eller peilebånd for å påvise olje i tanker.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0543040	65

Vannfinnepasta

Water finding paste

Vannfinnepasta brukes sammen med tankmål eller peilebånd for å påvise vann i tanker.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0543050	85

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Fugemasse - TEC7

Joint filler - TEC7

Universal supersterk og fleksibel MS Polymer som kan brukes som monteringslim, tettemasse eller fugemasse på de fleste materialer. Fester godt selv om overflaten er fuktig.



Artikkel-nummer	Farge	Volum ml
0543263	Klar	310
0543265	Hvit	310
0543266	Sort	310
0543267	Grå	310
0543268	Beige	310

Tetningsmasse - Sikaflex 11FC

Sealant - Sikaflex 11FC

Anvendes til allsidig liming, tetting og fugging av de fleste materialer. For eksempel: tre, betong, siporex, murverk, metall, plast, keramiske fliser osv.



Artikkel-nummer	Farge	Volum ml
0543220	Hvit	310
0543230	Grå	310
0543240	Sort	310

Bygg og våtromssilikon - Sikasil-C

Batch and sanitary silicone - Sikasil-C

Høyelastisk silikonfugemasse for generelle byggeformål samt sanitetsoppgaver. MTK-godkjent. Inneholder antimuggmiddel.



Artikkel-nummer	Farge	Volum ml
0543205	Transparent	300
0543206	Hvit	300

Fugeskum - Sika boom-S

Canned assembly foam - Sika boom-S

Ekspanderende tetteskum for isolering rundt vinduer, dørkarmer, utforingspartier samt på øvrige steder der en isolerende utfylling er nødvendig.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Volum ml
0543251	Sika boom-S	Lys gul	750

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Rødsprit

Methylated spirit

Arcus Rødsprit er et svært anvendelig rense- og løsningsmiddel som inneholder 95% denaturert etanol. Produktet benyttes som avfettingsvæske på tre og metall før lakkering eller maling. Arcus Rødsprit er svært anvendelig til flekkfjerning på tekstiler og kan ofte erstatte spesialprodukter.



Artikkel-nummer	Volum liter
0522001	1,0
0522003	3,0

White spirit - Kemetyl

White spirit - Kemetyl



Artikkel-nummer	Volum liter
0522006	1
0522008	4

Aceton

Acetone

Aceton er ypperlig til fjerning av flekker av neglelakk, celluloslakk, rester av klistremerker, olje, lebestift, lærfarge m.m.



Artikkel-nummer	Volum liter
0522030	1

Teknisk sprit - «Blårens»

Isopropanol - «Blårens»

«Blårens» er en fettløsende alkohol som er blandbar med vann i alle forhold.



Artikkel-nummer	Volum liter
0522011	1

Frostvæske

Anti freeze solution

Frostvæske til bruk i kjølesystem hvor frostbeskyttelse og rustbeskyttelse er påkrevd.



Artikkel-nummer	Volum liter
0543405	25
0543460	20

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Natriumhypokloritt (klor)

Sodium hypochlorite (chlorine)

Natriumhypokloritt har et bredt anvendelsesområde som desinfeksjonsmiddel. Løsningen er sterkt alkalisk med evne til å drepe bakterier og mikroorganismer. Den hindrer vekst av alger og andre organismer i sirkulasjonssystemer for ferskvann og sjøvann.



Artikkel-nummer	Volum liter
0522105	20

Vann for batteri

Battery water

Sterilt vann for fylling av batterier.



Artikkel-nummer	Volum liter
0543440	5
0543450	25

Vinduspylervæske

Windshield washer liquid



Artikkel-nummer	Volum liter
0522015	3

Oppvaskmidler

Manual dishwashing liquids

Oppvaskmiddel til bruk i både hardt og mykt vann.



Artikkel-nummer	Modell	Volum ml
0521004	Zalo	750
0521020	Jif	500

Bivoks

Bees' wax

Brukes som glidemiddel og til impregnering av blant annet seilgarn.



Artikkel-nummer	Vekt gram
0536020	100

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Håndrens

Hand cleaner



Artikkel-nummer	Type	Beskrivelse	Volum liter
0541663	CRC Super Handcleaner	Svært effektiv mot fett, karbon og gjenstridige forurensninger. Inneholder milde løsmidler og biologiske nedbrytbare tensider. Inneholder også slipemidler for effektiv rengjøring.	2,5
0525160	Prematex FAST ORANGE	Fjerner skånsomt inngrodd smuss, fett, olje, jord, harpiks, trykksverte, maling, lim og forskjellige typer sement. Inneholder fuktighetsbevarende midler av høy kvalitet, som bl.a. lanolin, aloe vera, glyserin og jojoba. Ingen petroleumsbaserte løsemidler. Biologisk nedbrytbar. Naturlig citrus.	3,75
0525170	Kresto Citrus	Inneholder naturlig appelsinolje ekstrakter i kombinasjon med maisgranulat håndskrub. Hudpleiemiddel som hindrer uttørring av huden.	2
0545233	Loctite SF 7850	Basert på naturlig ekstrakt med slipemiddel. Tar effektivt bort inngrodd smuss, fett, sot og olje. Fungerer både med eller uten vann. Er fri for mineraloljer og inneholder hudpleieprodukter av høy kvalitet. Biologisk nedbrytbar.	3

Håndkrem - O'Keeffe's

Hand cream - O'Keeffe's

Håndkrem som øker fuktighet og lager en beskyttende barriere på hudens overflate.



Artikkel-nummer	Type	Innhold gram
0525204	Working hands	96

Rensekluter

Multi-purpose wipes

Våtservietter som effektivt fjerner olje, fett, asfalt og maling m.m.



Artikkel-nummer	Merke	Type	Beskrivelse	Antall i pakken stk
0541662	CRC	Wipes IND	Renseklut som er impregneret med effektivt rengjøringsmiddel	100
0525200	Wypall	7775 Cleaning Wipes	Renseklut for hender, verktøy og overflater, reduserer tørr hud	90
0543484	Fugger	Wonder Wipes	Renseklut for hender, verktøy og overflater, antibakteriell	75
0525206	CorroProtect	Multi Clean Wipes	Håndrenseklut	50
0543483	Antibac	Overflate	Rensekluter til overflater, antibakteriell	150

Antibac

Antibac

Hånddesinfeksjonsprodukter i flytende form



Artikkel-nummer	Type	Volum
0543485	Pumpeflaske 85%	500 ml
0543486	Hånd gel 85%	120 ml
0543481	Pureclean sanitizer 85%	5 liter

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.



Tlf: +47 51 64 69 90 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Oljeabsorbenter

Oil absorbents



Artikkel-nummer	Type	Størrelse	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter	Antall i pakken stk	Bilde-referanse
0504201	Ark	50 cm × 40 cm	100	200	A
0504200	Ark	50 cm × 40 cm	90	100	A
0504007	Ark	90 cm × 90 cm	145	50	A
0504206	Rull	90 cm × 40 m	144	1	B
0504025	Lense	ø13 cm × 3 m	265	4	C
0504030	Lense	ø20 cm × 3 m	385	4	C
0504035	Lense	ø7,5 cm × 1,2 m	146	20	C
0504040	Slør	48 cm × 30,5 m	117	1	D
0504055	Pute	38 cm × 23 cm	56	16	E

Vedlikeholdsabsorbenter

Maintenance absorbents



Artikkel-nummer	Type	Størrelse	Maksimal absorpsjonsevne pr. pakke liter	Antall i pakken stk	Bilde-referanse
0504310	Ark	50 cm × 40 cm	120	200	A
0504314	Rull	90 cm × 40 m	144	1	B

Kjemikalieabsorbenter

Chemical absorbents



Artikkel-nummer	Type	Størrelse	Maksimal absorpsjonsevne pr. rull liter
0504105	Rull	90 cm × 40 meter	144
0504100	Ark	200stk × 50×40cm	142

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Filler

Rags for industrial use

Brukte tekstiler har en rekke anvendelsesområder, blant annet til rengjøring, voksing, boning og håndtørk. Felles for samtlige typer er konsistent produksjon og gode oppsugende egenskaper.



Artikkel-nummer	Type	Farge	Innhold kg
0570070	WTRR	Hvite	5
0570080	WTRR	Hvite	10
0570020	WTRR	Hvite	25
0570050	BTR	Kulørte	5
0570045	BTR	Kulørte	10
0570030	BTR	Kulørte	25

Tørkerull og stativ

Paper towel and stand



Artikkel-nummer	Typer	Beskrivelse
0570300	Tørkerull Industri	1000 mtr, 38 × 29 cm
0570310	Stativ for tørkerull	Passer ruller som har en kjerne fra 40 - 70 mm.

Oljespillkasse

Oil spill kit

Spillkassene inneholder en rekke ulike absorbenter og utstyr for oljesanering. Innholdet i kassen med artikkelnummer 0504070 er i henhold til A 535-13 og OPA 1990, del 4202. Kasser i andre størrelser kan leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Mål cm	Maksimal absorpsjonsevne pr. kasse liter	Vekt kg	Bilde-referanse
0504070	114 × 82 × 70	1 100	65,0	A
0504090	112 × 72 × 60	240	26,0	B

Spill kit

Spill Kit

Egnet for bruk ved søl av industrielle væsker, lette kjemikalier, løsemiddelbaserte væsker, oljer, drivstoff, vannbaserte væsker og kjølevæske



Artikkel-nummer	Innhold	Mål cm	Maksimal absorpsjonsevne pr. kasse liter	Vekt kg
0504340	Vedlikeholdsabsorbenter	100 × 49 × 55	120	16
0504120	Kjemikaleabsorbenter	107 × 58 × 74	240	31,9

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

Spilltrau

Spill tray

Kraftig dyppebrett av plast. Ideell for plassering under lekkasjer, tappekraner, anlegg og maskiner, trommer, bokser, osv. Kan enkelt plasseres på benkeplater, hyller eller i skap.



Artikkel-nummer	Størrelse mm	Volum Liter
0505022	480 × 650 × 120	28

Fatpall

Spill pallet



Artikkel-nummer	Type	Antall fat	Størrelse mm	Volum liter	Bilde-referanse
0504140	Høy	2	1300 × 750 × 440	250	A
0504142	Høy	4	1300 × 1290 × 280	250	B
0504144	Lav	2	1600 × 800 × 150	120	C
0504146	Lav	4	1600 × 1600 × 150	240	D
0504160	IBCpall, høy	1	1450 × 1450 × 1000	1 000	E

Sjøsalt, grovt

Sea salt, coarse-grained

Grovt sjøsalt brukes i stor grad innen fiskeindustrien, men er også et populært produkt til veisaltning vinterstid.



Artikkel-nummer	Forpakning	Innhold
0550010	Sekk	25 kg

Kjemikalier, filler og absorbenter

Chemicals, rags and absorbents

På nettsiden vår www.john-dahle.no finner du norsk sikkerhetsdatablad på alle våre produkter.

I kapittel 10 finner du verneutstyr til bruk ved arbeid med kjemikalier.



Kjemikaliedress
Ulike størrelser side 296



Kjemikaliehansker
Ulike typer og størrelser side 265–266



Åndrettsvern
Ulike typer, tilbehør og størrelser side 273–277

I kapittel 16 finner du utstyr til bruk med ulike kjemikalier.



Pensler
Ulike typer og størrelser side 477–478



Tape
Ulike typer side 484–488



Plastflasker og kanner
Ulike typer side 493

Dersom du ikke finner kjemikaliene du er på jakt etter i dette kapittelet ta gjerne kontakt med vårt salgskontor da de kan hjelpe deg å skaffe det du trenger.