ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



El latéx para todo tipo de ambientes

LÁTEX UNIVERSAL

- Fácil de aplicar.
- Uso tintométrico.
- Base Acuosa.
- Ecológico.

MB+ CUBRITIVO
MB+ EXTERIOR
Exc INTERIOR
MB LAVABLE
B+ FROTABLE
R TRANSITABLE
MB ANTI HONGOS
MB ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de una pintura a partir de látex acrílico estirénico, formulada con emulsiones de base acuosa, pigmentos de alta calidad y aditivos que le confieren un rápido secado y gran poder cubritivo y antihongos. Es adecuada para paredes interiores y exteriores, aún cielorrasos (uso universal).

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador sellador Fiesta.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. La dilución se efectúa con agua. Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.
Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, madera, etc.
Acepta entonadores, inclusive tintométricos.

RENDIMIENTO

12 a 15m² por litro y por mano, dependiendo de la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	498	7798295054985
	4 L	499	7798295054992
Blanco	10 L	500	7798295055005
	20 L	502	7798295055029