PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



Esmalte terminación base acuosa de fácil aplicación y extraordinaria adherencia.

AQUA ESMALTE CON POLIURETANO

- Con Poliuretano.
- Formulado con Antioxidantes.
- Extraordinaria Adherencia.
- Bajo Olor.
- Ecológico, Base Acuosa.
- Bajo olor.
- Máxima tecnología.
- Fácil de aplicar.

MB+ CUBRITIVO
Exc EXTERIOR
Exc INTERIOR
Exc LAVABLE
Exc FROTABLE
TRANSITABLE
MB+ ANTI HONGOS
MB+ ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLO 75
SEMI-BRILLANTE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Esmalte base acuosa, termoplástico, mono componente de máxima tecnología, con poliuretano que favorece la adherencia y resinas acrílicas que le confieren excelente resistencia a la abrasión, a los factores climáticos adversos y a la radiación UV.
Formulado con antioxidantes. Es de fácil aplicación y extraordinaria adherencia sobre todo tipo de superficies. Ideal para pintar, decorar y proteger maderas, metales, paredes, techos, aberturas, pisos, muebles, telas, superficies pintadas, etc.
La estabilidad de su fórmula permite entonarlo con sistemas tintométricos.
Acepta entonadores universales.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.
En superficies con óxido aplicar como imprimación "convertidor de óxido" según instrucciones del producto.
Si se requiere eliminar restos de pintura puede ser necesario el uso de removedores; como el uso de fondos para el caso de superficies muy absorbentes.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
Producto listo para usar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

0,5 a 2 hs. 2 a 4 horas entre mano y mano en días normales. La dureza final se obtiene con el tiempo.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete. Utilizar tal cual se provee o con el agregado mínimo de agua, para facilitar la correcta distribución sobre la superficie, procurando que la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

12 a 15 m² por litro y por mano, dependiendo la superficie.

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	930	7798295059300
	4 L	931	7798295059317
Blanco	20 L	932	7798295059324
	1 L	933	7798295059331
	4 L	934	7798295059348
Base D	20 L	935	7798295059355

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	936	7798295059362
	4 L	937	7798295059379
Base A	20 L	938	7798295059386
	1 L	939	7798295059393
	4 L	940	7798295059409
Negro	20 L	941	7798295059416

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	942	7798295059423
	4 L	943	7798295059430
Verde Kiwi	20 L	944	7798295059447
	1 L	948	7798295059485
	4 L	949	7798295059492
Azul Océano	20 L	950	7798295059508

ECOLOGÍA, TECNOLOGÍA Y COLOR

ECOLÓGICO
Menor Contaminación Ambiental

BAJO OLOR
Extraordinaria Adherencia

MÁXIMA TECNOLOGÍA

FÁCIL DE APLICAR

BAJO OLOR

USO TINTOMÉTRICO

ECOLÓGICO BASE ACUOSA

CONTIENE POLIURETANO

EXTRAORDINARIA ADHERENCIA



Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	954	7798295059546
	4 L	955	7798295059553
Marrón Cacao	20 L	956	7798295059560
	1 L	960	7798295059607
	4 L	961	7798295059614
Aluminio	20 L	962	7798295059621

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	945	7798295059454
	4 L	946	7798295059461
Rojo Frutilla	20 L	947	7798295059478
	1 L	951	7798295059515
	4 L	952	7798295059522
Amarillo Limón	20 L	953	7798295059539

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	957	7798295059577
	4 L	958	7798295059584
Gris Tormenta	20 L	959	7798295059591
	1 L	963	7798295059638
	4 L	964	7798295059645
Mandarina	20 L	965	7798295059652