PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Maderas



Realzador de belleza que brinda extrema resitencia a la abrasión y desgaste.

PLASTIFICANTE PARA MADERA
CON CATALIZADOR

- Extremada Dureza.
- Alto Brillo.
- Fácil Mantenimiento.
- 100% Transitable.

N/C CUBRITIVO
B+ EXTERIOR
Exc INTERIOR
Exc LAVABLE
Exc FROTABLE
Exc TRANSITABLE
N/C ANTI HONGOS
N/C ANTI ALGAS
N/C INSECTICIDA
N/C BACTERICIDA
N/C TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLANTE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO
Producto para plastificar todo tipo de maderas, muebles, pisos parquet, etc., realzando la belleza y otorgándole brillo con notable resistencia al rayado y al desgaste. Mezclar 1 litro plastificante con 50cc de catalizador.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE
Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.
Muy Importante: no debe existir rastros de cera. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo embebido en aguarrás, eliminando el polvo.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN
No requiere dilución, ya que está listo para usar.
Limpiar las herramientas con Complemento 10 o Thinner de alta calidad mientras el producto aún esté fresco.

SECADO
0.5 - 1 hora. Final 12 horas. Manos: 2.

APLICACIÓN
Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO
10 a 14 m² por litro y por mano dependiendo la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
Plastificante Transparente	1 L	315	7798295053155
	4 L	316	7798295053162
	20 L	317	7798295053179