PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Maderas



PLASTIFICANTE PARA MADERA AL AGUA CON POLIURETANO

Realzador de belleza con bajo olor.

- Extremada Dureza.
- Alto Brillo.
- Fácil aplicación y Mantenimiento.
- 100% Transitable.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SEMI-BRILLANTE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto base acuosa monocomponente, fabricado con polímeros en emulsión, acrílicos y poliuretánicos. Excelente adherencia a la madera otorgándole alto brillo y extrema resistencia al desgaste. Totalmente transitable. Puede entonarse con tintas universales UV de Relastic.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.
Muy Importante: no debe existir rastros de cera o aceite. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo húmedo, eliminando el polvo.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. Producto listo para usar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

0,5 a 2 hs. 2 a 4 horas entre mano y mano en días normales. La dureza final se obtiene con el tiempo.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete. Utilizar tal cual se provee o con el agregado mínimo de agua, para facilitar la correcta distribución sobre la superficie, procurando que la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

10 a 14 m² por litro y por mano dependiendo la madera.



Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	982	7798295059829
	4 L	983	7798295059836
Transparente	20 L	984	7798295059843