PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Maderas



La protección ecológica para maderas a la intemperie.

LASUR AL AGUA CON POLIURETANO

- Película Elástica y microporosa.
- Decora y Protege contra microorganismos e insectos.
- Se puede colorear con tintas.
- Resistencia y duración exterior.
- Impermeabiliza y protege.
- Realza las vetas y belleza de la madera.
- No cuartea.
- Permite respirar la madera.
- Filtro UV Externo.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SEMI-BRILLANTE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto base acuosa, formulado con polímeros acrílicos en emulsión y poliuretanos, que penetra profundamente en la madera preservándola de la acción de los hongos, mohos e insectos que la deterioran. Posee alta concentración de agentes protectores y aditivos químicos que realzan la belleza de la madera. Su exclusiva formula contra los Rayos UV brinda alta resistencia contra el envejecimiento. Ideal para maderas a la intemperie. Mínimo VOC.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.
Muy Importante: no debe existir rastros de cera o aceite. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo húmedo, eliminando el polvo.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. Producto listo para usar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

Al tacto 1 hora. Dureza final 48 horas. Manos: 2 a 3.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete. Utilizar tal cual se provee o con el agregado mínimo de agua, para facilitar la correcta distribución sobre la superficie, procurando que la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

8 a 10 m² por litro y por mano dependiendo del tipo de madera.



Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	976	7798295059768
	4 L	977	7798295059775
Transparente	20 L	978	7798295059782