PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Maderas



Mejorador de terminación, sellador de poros y excelente lijabilidad.

FONDO BLANCO PARA MADERA

- Excelente lijabilidad.
- Sellador de poros.
- Mejorador de Terminación.

Exc CUBRITIVO
MB EXTERIOR
Exc INTERIOR
MB+ LAVABLE
MB+ FROTABLE
TRANSITABLE
ANTI HONGOS
ANTI ALGAS
INSECTICIDA
BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
AGUARRÁS

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto desarrollado para sellar y uniformar la superficie de la madera, a fin de facilitar su posterior pintado. Es de altos sólidos y no contiene metales pesados. Fácilmente lijable y de terminación mate. Mejora el rendimiento de la pintura terminación.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.
Muy Importante: no debe existir rastros de cera. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo embebido en aguarrás, eliminando el polvo.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con aguarrás mientras el producto aún este fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10% de aguarrás mineral. Si el producto se aplica con soplete se recomienda diluir con Complemento 10 o Thinner de alta Calidad.

SECADO

2 - 4 horas. Final 24 horas. Manos: 2.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

8 a 12 m² por litro y por mano dependiendo de la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	1/2 L	311	7798295053117
	1 L	312	7798295053124
	4 L	313	7798295053131
	20 L	314	7798295053148