PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies



Alta adherecia, fácil de lijar, y baja contracción durante el secado

ENDUIDO
INTERIOR / EXTERIOR

- Baja contracción durante el secado.
- Buena nivelación.
- Fácil de lijar.
- Alta adherencia.
- Interior Exterior.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de una pasta a base de polímeros acrílicos y cargas minerales, ideal para reparar grietas, rajaduras, oquedades y fisuras en paredes o superficies a ser pintadas con látex o sintéticos, logrando terminaciones lisas y homogéneas. Acepta entonadores, tintométricos, universales y acuosos.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo, hongos, óxido y alcalinidad.
En caso de hongos o manchas, eliminar mediante el lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Luego enjuagar.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo o espátula, aplicar luego Relastic 3 en 1 (Imprimador, fijador y sellador).

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y jabón. No requiere dilución, pero en caso de ser necesario utilizar una mínima cantidad de agua.

SECADO

Secado entre capas 3 a 4 horas. Apto para lijar en 8 horas, dependiendo siempre del espesor de la capa de enduído, la humedad ambiente y la temperatura.

APLICACIÓN

Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, mampostería, etc.
Se puede aplicar con espátula, llana metálica, goma de masillar, o similar.
Es conveniente no aplicar en capas gruesas para asegurar un correcto curado y terminación. Es recomendable dar un mano de Relastic 3 en 1 (Imprimador, fijador y sellador) después del lijado.



Color	Present.	Código	Código EAN
	1,7 K	340	7798295053407
	6,8 K	341	7798295053414
Blanco	17 K	704	7798295057047
	34 K	342	7798295053421