PREMIUM
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies



Sella la superficie y unifica la absorción. Optimiza el rendimiento de la pintura.

FIJADOR SELLADOR AL AGUA

- Gran Rendimiento.
- 1 litro rinde por 5.
- Sella la superficie y unifica la absorción.
- Optimiza el rendimiento de la pintura.
- Rápido secado y bajo olor.
- Interior exterior.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SEMI-MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Está formulado con polímeros acrílicos en emulsión acuosa y aditivos especiales que permiten fijar, sellar y uniformar la absorción del sustrato en una sola mano. Es ideal para aplicar en paredes nuevas con terminación a la cal fina, yeso ó enduidos al látex. Se utiliza también en paredes viejas previamente pintadas a la cal, o que por cualquier motivo presentan una superficie floja o pulverulenta que atente contra la buena adhesión a mediano o largo plazo. Se puede emplear en interiores y exteriores, sobre paredes y cielorrasos de mampostería, hormigón, ladrillos, cemento, fibrocemento, yeso, etc.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo, hongos, óxido y alcalinidad. En caso de hongos o manchas, eliminar mediante el lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Luego enjuagar. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente. Una vez seco hacerlo con thinner.

SECADO

1 h., en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 4 h.

APLICACIÓN

Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. En todos los casos el producto debe aplicarse diluido, mezclandolo con 4 litros de agua por cada litro de producto.

RENDIMIENTO

40 a 60 m² por litro de producto. Varía de acuerdo a la porosidad de la superficie. Relación 1:4 de agua.



Blanco lechoso. Una vez aplicado y seco es transparente.

Color	Present.	Código	Código EAN
Incoloro	1 L	707	7798295057078
	4 L	708	7798295057085
	10 L	709	7798295057092
	20 L	710	7798295057108