COMPETITIVO
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



La forma más fácil y rápida de proteger la madera

BARNIZ EN AEROSOL

- Secado rápido.
- Simple y conveniente.
- Fácil de Pintar.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLANTE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
AGUARRÁS

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de un barniz brillante en aerosol, ideal para pintar proteger maderas u otorgar brillo y protección a hierros, pinturas, revoques, mampostería, maderas, etc. Sobre superficies no convencionales, es conveniente realizar con anterioridad una pequeña prueba.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo y/o lija.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Producto listo para aplicar. Limpieza una vez terminado el trabajo, invertir el aerosol y apretar la válvula hasta que no salga pintura, para que quede limpia para el próximo uso. Si se tapara la válvula, sáquela y límpiela con removedor.

SECADO

30 minutos.

APLICACIÓN

Agitar el envase para que la bolilla en su interior homogenice los pigmentos con la resina, durante dos minutos.
Pulverizar apretando la válvula a unos 20-30 cm de la superficie, siempre manteniendo el envase verticalmente. Dar manos no muy cargadas para evitar el chorreo, separando cada una, dos horas de aplicada la anterior.

RENDIMIENTO

6 m²/litro por mano (la incorporación del propelente para la aplicación disminuye el contenido de sólidos del producto).



Color	Present.	Código	Código EAN
Transparente	250 cc	580	7798295055807