ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



El latéx que se adapta a todo tipo de trabajos

LÁTEX PROFESIONAL

- Fácil de aplicar.
- Permite que la pared respire.
- Base Acuosa.
- Ecológico.

MB CUBRITIVO
B EXTERIOR
MB INTERIOR
R LAVABLE
R FROTABLE
R TRANSITABLE
MB ANTI HONGOS
MB ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Látex de buena calidad en cuanto a su cubritivo en seco y resistencia al roce.
Su adherencia lo hace utilizable en interiores o en exteriores protegidos.
Excelente aplicabilidad y nivelación.
Posee buena distribución de los pigmentos tanto en pomo como tintométricos.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador sellador Fiesta.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. La dilución se efectúa con agua. Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.
Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, madera, etc.
Acepta entonadores, inclusive tintométricos.

RENDIMIENTO

12 a 14m² por litro y por mano, dependiendo de la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	910	7798295059102
	4 L	911	7798295059119
Blanco	10 L	912	7798295059126
	20 L	913	7798295059133