ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



El latéx que te acompaña para restaurar tus frentes

LÁTEX FRENTES

- Gran poder Cubritivo.
- Interior Exterior.
- Excelente rendimiento.

Exc CUBRITIVO
Exc EXTERIOR
Exc INTERIOR
Exc LAVABLE
MB FROTABLE
B+ TRANSITABLE
MB ANTI HONGOS
MB ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Látex es de alta resistencia a los agentes físicos y elevado poder cubritivo.
Posee alto poder antihongos, permitiendo que la pared respire.
Excelente terminación, alto rendimiento, durabilidad y lavabilidad. Muy fácil de pintar.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador sellador Fiesta.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
La dilución se efectúa con agua. Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.
Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, madera, etc.
Acepta entonadores, inclusive tintométricos.

RENDIMIENTO

12 a 16m^2 por litro y por mano, dependiendo de la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
◯	1 L	914	7798295059140
	4 L	915	7798295059157
Blanco	10 L	916	7798295059164
	20 L	917	7798295059171