ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



El latex que da claridad al cieloraso

LÁTEX CIELORRASOS

- Fácil de aplicar.
- Base Acuosa.
- Antihongos y Antialgas.
- Ecológico.

MB CUBRITIVO
B EXTERIOR
MB INTERIOR
B+ LAVABLE
R FROTABLE
R TRANSITABLE
MB ANTI HONGOS
MB ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Es un látex de excelente blancura y cubritivo. Formulado completamente con resinas acrílicas. Como pigmento blanco es utilizado dióxido de titanio y carbonato de calcio precipitado, otorgando un terso acabado mate. Ideal para pintar cielorrasos.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador sellador Fiesta.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y jabón mientras el producto aún esté fresco. La dilución se efectúa con agua, la cantidad necesaria para poder aplicar cómodamente el producto. Se recomienda entre 20% y 40%, ya que la película de pintura debe ser delgada para lograr buena nivelación.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.
Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, madera, etc.
Acepta entonadores, inclusive tintométricos.

RENDIMIENTO

12 a 16m^2 por litro y por mano, dependiendo de la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	1 L	906	7798295059065
	4 L	907	7798295059072
	10 L	908	7798295059089
	20 L	909	7798295059096