ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Protección y Decoración.



El impermeabilizante que te protege de la humedad

IMPERMEABILIZANTE

- Impermeabilizante.
- Impide el pasaje de agua.
- Base Acuosa.
- Ecológico.

B+ CUBRITIVO
Exc EXTERIOR
Exc INTERIOR
Exc LAVABLE
Exc FROTABLE
Exc TRANSITABLE
MB ANTI HONGOS
MB ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Recubrimiento Acrílico Impermeabilizante profesional, formulado en base a polímeros termoplásticos de alta elasticidad con gran resistencia que forma una membrana de gran elasticidad, resistente a la abrasión, y agentes climáticos. Uso tintométrico P-T 40% | D:100%.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador sellador Fiesta.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner. No diluir con más de 5% de agua para asegurar el espesor de película adecuado.

SECADO: Tiempo entre aplicaciones 2 a 6hs. Secado final entre 24 y 48hs.

APLICACIÓN

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. En superficies muy absorbentes aplicar una primera mano con dilución de 10 a 15% de agua a modo de imprimación. Aplicar con pincel, rodillo o soplete en manos uniformes y cruzadas. No aplicar en cercanías de lluvias o mucha humedad ambiente. Es recomendable aplicar en horas de la mañana o mediodía para evitar el efecto del sereno sobre la película recién aplicada. No aplicar sobre superficies que al tacto tengan más de 40°C de temperatura para evitar que la película seque demasiado rápido e inhiba el correcto curado y la formación del film.

RENDIMIENTO: 0,5 a 1,5 kilos/m² en total, aplicado en tres o más manos, dependiendo el rendimiento según la absorción de la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	918	7798295059188
	4 L	919	7798295059195
Blanco	10 L	920	7798295059201
	20 L	921	7798295059218