ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies.



El mejor aliado para preparar las superficies

- Un litro rinde por 4.
- Sella la superficie y unifica la absorción.
- Optimiza el rendimiento de la pintura.

FIJADOR SELLADOR

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SEMI-MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto de base agua que se emplea para sellar y fijar paredes revocadas, de yeso, superficies entizadas, pinturas a la cal etc.
Está formulado con polímeros acrílicos en emulsión acuosa y aditivos especiales que permiten fijar, sellar y uniformar la absorción del sustrato en una sola mano.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo, hongos, óxido y alcalinidad. En caso de hongos o manchas, eliminar mediante el lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Luego enjuagar. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente. Una vez seco hacerlo con thinner.

SECADO

1 hora, en condiciones normales de temperatura y humedad.
No repintar antes de las 2 horas.

APLICACIÓN

Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. En todos los casos el producto debe aplicarse diluido, mezclándolo con 3 litros de agua por cada litro de producto.

RENDIMIENTO

30 a 40 m² por litro de producto. Varía de acuerdo a la porosidad de la superficie.
Relación 1:3 de agua.



Color	Present.	Código	Código EAN
Incoloro	1 L	513	7798295055135
	4 L	514	7798295055142
	10 L	515	7798295055159
	20 L	516	7798295055166