ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies.



Fácil de aplicar,
fácil de lijar.

ENDUIDO

- Fácil de lijar.
- Alta adherencia.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de una pasta con baja contracción en el secado y de alta consistencia, que se utiliza para obturar, nivelar y texturar superficies. La misma debe estar limpia, seca, libre de grasitud y partes flojas. Se puede lijar después de 24 horas de aplicado.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos.
Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador sellador Fiesta.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y jabón. No requiere dilución, pero en caso de ser necesario utilizar una mínima cantidad de agua.

SECADO

Secado entre capas 3 a 4 horas. Apto para lijar en 8 horas, dependiendo siempre del espesor de la capa de enduído, la humedad ambiente y la temperatura.

APLICACIÓN

Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, mampostería, etc.
Se puede aplicar con espátula, llana metálica, goma de masillar, o similar.
Es conveniente no aplicar en capas gruesas para asegurar un correcto curado y terminación. Es recomendable dar una mano de Fijador Sellador Fiesta.

RENDIMIENTO

Se calcula de acuerdo al estado de las paredes.
Paredes con deterioro normal: 1kg por habitación.



Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	0,7 K	508	7798295055081
	1,7 K	509	7798295055098
	6,8 K	510	7798295055104
	17 K	118	7798336491182
	34 K	512	7798295055128