ESTÁNDAR
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies.



Mejora la adherencia de todo tipo de pinturas al agua

LATIZADOR AM-10

- Mejora la viscosidad de las pinturas a la cal evitando el descuelgue de la misma.
- Aumenta la resistencia al frote.
- Mejora la adherencia.
- Disminuye el entizado.
- Aumenta la resistencia de ataque microbiano.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Es una dispersión acuosa de un polímero de alta calidad que agregado a la pintura a la cal mejora su viscosidad evitando el descuelgue, mejorando la adherencia y disminuyendo el entizado.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo, hongos, óxido y alcalinidad. En caso de hongos o manchas, eliminar mediante el lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Luego enjuagar. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
La dilución se efectúa con agua. Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

APLICACIÓN

Luego de preparada la pintura a la cal (4 kg. de cal y 10 L. de agua) agregar el contenido de este envase y agitar hasta homogeneizar.
No se recomienda aplicar pintura a la cal sobre superficies pintadas al látex o esmalte sintético.

RENDIMIENTO

250cc por cada 10 litros de pintura.



Blanco lechoso. Una vez aplicado y seco es transparente.

Color	Present.	Código	Código EAN
Incoloro	250 cc	517	7798295055173