ultron+

COMPETITIVO
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Terminación y Decoración.



El Latéx seguro, simple, moderno y convniente

LÁTEX
INTERIOR / EXTERIOR

- Anti Hongo y Anti Algas.
- Formulado con TiO_2
- Fácil de pintar.
- Rápido Secado.
- Base Acuosa.
- No deja Olor.
- Listo para usar.
- Entonable.
- Permite respirar la pared.

MB CUBRITIVO
B+ EXTERIOR
MB INTERIOR
B LAVABLE
R FROTABLE
R TRANSITABLE
MB ANTI HONGOS
MB ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de una pintura a partir de látex acrílico estirénico, formulada con pigmentos de alta calidad y aditivos antihongos que le confieren un rápido secado, gran poder cubritivo y gran poder antihongos (una vez seco). Es adecuada para paredes interiores y exteriores.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La misma debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo y hongos. Las partes ampolladas o descascaradas deben ser corregidas, eliminando las partes flojas con un cepillo, aplicar luego fijador–sellador.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 10% de agua.

SECADO

2 a 4 horas entre mano y mano en días normales.

APLICACIÓN

Se aplica sobre ladrillos, revoques, yeso, hormigón, madera, etc. Acepta entonadores, inclusive tintométricos. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

Entre 10 y 15m² por litro y por mano, dependiendo de la porosidad de la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	20 L	703	7798295057030

FÁCIL DE PINTAR

SÚPER ANTI ALGAS Y HONGOS

SECADO RÁPIDO

PERMITE RESPIRAR A LA PARED

ENTONABLE
Prepará tu Color

BASE ACUOSA / ECOLÓGICO

LISTO PARA USAR

FORMULADO CON TIO_2

NO DEJA OLOR

