ultron+

COMPETITIVO
Arquitectónica. Hogar y Obras.
Preparación de Superficies.



La mejor elección para bloquear la corrosión

CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO

- Fácil de aplicar.
- Anti Óxido.
- Convertidor de Óxido.
- Gran poder anticorrosivo.
- Acabado brillante.

MB+ CUBRITIVO
MB EXTERIOR
Exc INTERIOR
LAVABLE
FROTABLE
TRANSITABLE
ANTI HONGOS
ANTI ALGAS
INSECTICIDA
BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
AGUARRÁS

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Fondo convertidor y antióxido con exclusiva fórmula anticorrosiva, de alta efectividad que brinda extraordinaria adherencia e inactiva la corrosión y otorga excelente protección.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar firmes, limpias, secas, libres de grasitud, polvo y óxido flojo. Limpiar y lijar la superficie a tratar, eliminando todo rastro de suciedad (polvo o material descascarado), grasitud o pintura; dejándola firme y seca. Eliminar restos de pintura mal adheridos. Temperatura de la superficie: 5° a 45°C. Si se requiere eliminar restos de pintura puede ser necesario el uso de removedores; como el uso de fondos para el caso de superficies muy absorbentes.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con aguarrás o Thinner de alta calidad mientras el producto aún esté fresco. Producto listo para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 5% de aguarrás. Si el producto se aplica con soplete se recomienda diluir con Thinner de alta calidad o complemento 10.

SECADO: 2 a 4hs al tacto. Segunda mano después de 8 hs.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente; tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree. Para una buena protección se recomienda dar un mínimo de dos manos. La primera tal cual se provee o con la cantidad de diluyente que facilite la correcta aplicación. Asegurarse de la perfecta cobertura del metal a proteger. La mejor protección se logra aplicando la pintura de terminación entre 24 y 72 horas después de aplicado el producto.

RENDIMIENTO: 10 a 12m² por litro y por mano según la superficie.



Color	Present.	Código	Código EAN
Gris	250 cc	331	7798336493315
	0,9 L	243	7798295052431
	3,6 L	238	7798295052387
	20 L	233	7798295052332