humetop

PREMIUM
Impermeabilizantes / Anti-Humedad.
Terminación, Protección y Decoración.



Imperameabilización de todo tipo de superficies, de gran elasticidad y resistencia a agentes climáticos.

MEMBRANA LÍQUIDA

- Atérmico Reflectivo.
- Con promotores de adherencia.
- Impermeabiliza todo tipo de superficies.
- Adhiere sobre membranas asfálticas y aluminizadas.
- Muy fácil aplicación, listo para usar.
- Transitable.
- Súper elástico.
- Tintométrico.

MB CUBRITIVO
Exc EXTERIOR
Exc INTERIOR
Exc LAVABLE
Exc FROTABLE
Exc TRANSITABLE
MB ANTI HONGOS
MB ANTI ALGAS
MB INSECTICIDA
MB BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco Polibásico	1,25 K	15	7798295050154
	5 K	16	7798295050161
	12,5 K	17	7798295050178
	20 K	18	7798295050185
	25 K	19	7798295050192

DESCRIPCIÓN Y USO

Recubrimiento Acrílico Impermeabilizante profesional, atérmico y reflectivo base acuosa formulado en base a polímeros termoplásticos de alta elasticidad con gran resistencia UV. Aplicado, forma una membrana de gran elasticidad, resistente a la abrasión, y agentes climáticos. Protege la radiación solar y los rayos UV, reduciendo considerablemente la temperatura interior, evitando también el envejecimiento prematuro de la superficie tratada. Su exclusiva fórmula con promotores de adherencia le permite impermeabilizar cualquier superficie.
Para impermeabilización o re impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas y balcones; aplicable a sustratos cementicios, fibrocemento, ladrillos, tejas, asfalto, membranas asfálticas, chapa, madera, pinturas y recubrimientos acrílicos, sin imprimación previa.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.
En el caso de existir ampollas, recortar las mismas y dejar solo material perfectamente adherido antes de aplicar.
Repare grietas, goteras u orificios con Sellador Elástico Humetop.
En chapas galvanizadas con óxido aplicar como imprimación “convertidor de óxido” según instrucciones del producto.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún esté fresco, una vez seco hacerlo con thinner.
No diluir con más de 5% de agua para asegurar el espesor de película adecuado.

SECADO

Tiempo entre aplicaciones 2 a 6hs. Secado final entre 24 y 48hs.

APLICACIÓN

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo.
En superficies muy absorbentes aplicar una primera mano con dilución de 10 a 15% de agua a modo de imprimación.
Aplicar con pincel, rodillo o soplete en manos uniformes y cruzadas.
No aplicar si existe alta probabilidad de lluvias dentro de las 24hs de aplicado el producto.
Es recomendable aplicar en horas de la mañana o mediodía para evitar el efecto del sereno sobre la película recién aplicada.
No aplicar sobre superficies que al tacto tengan más de 40°C de temperatura para evitar que la película seque demasiado rápido e inhiba el correcto curado y la formación del film.

RENDIMIENTO

1 a 1,5 kilos/m² en total, aplicado en tres o más manos, dependiendo el rendimiento según la absorción de la superficie.

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA CONTRA LA HUMEDAD.

- REFLECTIVO / REGULADOR DE TEMPERATURA
- FORMULADO CON PROMOTORES DE ADHERENCIA
- SÚPER ELÁSTICO + DURABLE + TRANSITABLE
- IMPERMEABILIZA TODO TIPO DE SUPERFICIES
- MUY FÁCIL APLICACIÓN LISTO PARA USAR
- ADHIERE SOBRE TODO TIPO DE MEMBRANAS
- USO TINTOMÉTRICO MILES DE COLORES

