humetop

PREMIUM
Impermeabilizantes / Anti-Humedad.
Terminación, Protección y Decoración.



Protección contra la humedad, con durable efecto decorativo.

MUROS Y FRENTES ELÁSTICOS

- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Alto rendimiento e impermeabilidad.
- Nueva tecnología, permite que la pared respire.
- Sella micro fisuras.
- Gran elasticidad.
- Tintométrico.

- Exc CUBRITIVO
- Exc EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- MB+ FROTABLE
- MB TRANSITABLE
- MB ANTI HONGOS
- MB ANTI ALGAS
- MB INSECTICIDA
- MB BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Polímero acrílico elástico e impermeabilizante, con elevado poder cubritivo, que permite proteger las superficies de la humedad y otorgar un durable efecto decorativo. Contrariamente a las pinturas convencionales, esta puede aplicarse aún a temperaturas muy bajas, logrando un correcto curado de alta adherencia y bajo nivel de ensuciamiento. Ideal para todas aquellas superficies expuestas a la agresión del exterior (rayos UV y lluvia). Es ideal para impermeabilizar y pintar muros, frentes y superficies al exterior, otorgando alta protección y durabilidad.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia firme, seca y libre de grasitud. En caso de que la misma sea pulverulenta aplicar previamente fijador al aguarrás. Eliminar hongos y/o verdín con agua lavandina diluida; enjugar y dejar secar completamente.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto aún este fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
La dilución se efectúa con agua.

SECADO

El sistema de secado (coalescencia) es por evaporación de agua. Tiempo entre manos 2 a 4hs. Secado al tacto 0,5 a 1 hora. Secado final (resistente a la lluvia) entre 24 y 48 hs.

APLICACIÓN

Mezclar hasta conformar un producto uniforme.
En superficies muy absorbentes o nuevas, dar una primera mano diluida al 30% con agua, para la dar la subsiguiente con la menor cantidad de agua posible, según se aplique con pincel, rodillo o soplete.
No aplicar si existe alta probabilidad de lluvias dentro de las 24hs aplicado el producto.
Es recomendable aplicar en horas de la mañana o mediodía para evitar el efecto del sereno sobre la película recién aplicada.
No aplicar sobre superficies que tengan más de 40°C de temperatura para evitar que la película seque demasiado rápido e inhiba el correcto curado y la formación del film.

RENDIMIENTO

12 a 15 m²/litro y mano, dependiendo de la porosidad de la superficie. Aplicar de 2 a 3 manos, lo que significa un rendimiento global aproximado de 6m² por litro.

Color	Present.	Código	Código EAN
◯	1 L	25	7798295050253
	4 L	26	7798295050260
Blanco	10 L	27	7798295050277
	20 L	28	7798295050284

DECORACIÓN Y PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD

- BASE ACUOSA ECOLÓGICO
- MAYOR PODER IMPERMEA-BILIZANTE
- MAYOR ADHERENCIA + DURABLE
- USO TINTOMÉTRICO MILES DE COLORES
- FÁCIL APLICACIÓN
- LISTO PARA USAR

