humetop

PREMIUM
Impermeabilizantes / Anti-Humedad.
Preparación de Superficies.



Sella y adhiere todo tipo de superficies, con gran elasticidad y durabilidad.

SELLADOR ELÁSTICO MULTIUSO

- Sella y adhiere sobre todo tipo de superficies (chapas, fibrocemento, superficies cementicias etc.).
- Extraordinaria adherencia.
- Duración al tiempo.
- Gran Elasticidad.
- Excelente poder de sellado.
- Pintable.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	650 g	923	7798295059232
	1,25 K	924	7798295059249
	5 K	925	7798295059256
	12,5 K	926	7798295059263
	25 K	927	7798295059270

POMOS			
Blanco	225 g	35	7798295050352
Negro	225 g	32	7798295050321
Cerámico	225 g	33	7798295050338
Gris Cemento	225 g	34	7798295050345

DESCRIPCIÓN Y USO

Polímero acrílico de alta elasticidad y gran adherencia sobre todo tipo de superficies. Su excelente poder de sellado lo hace ideal para sellar grietas horizontales y verticales en superficies que deben ser impermeabilizadas, las cuales deben soportar dilatación y contracción.
Otras características destacables son su gran flexibilidad, que se conserva en un amplio rango de temperaturas, y su reducido envejecimiento, lo que le permite mantener su elasticidad a lo largo del tiempo.
Es el elemento ideal para todo tipo de trabajos, de reparación sellado e impermeabilización, en juntas de chapas, clavaduras, picaduras, uniones de techos con cargas (babetas), desagües, mamposterías, grietas en paredes y lozas, uniones defectuosas de distintos materiales etc. (aluminio, zinc, madera, fibrocemento, mampostería, hormigón etc).

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

No requiere dilución. La limpieza de las herramientas debe efectuarse con agua y detergente. Una vez seco hacerlo con thinner.

SECADO

Secado entre aplicaciones 24hs. Secado final a las 48hs, dependiendo del espesor de la capa y la temperatura ambiente.

APLICACIÓN

Debe colocarse preferentemente en capas finas (tratando de no superar los 3mm por capa) dejando secar 24 hs cada una antes de aplicar la siguiente.
En capas gruesas tomar la precaución de aplicar en días bien secos y lejos de lluvia.
Para nivelar la superficie puede utilizarse una espátula humedecida en agua.
Limpiar excedentes con un trapo húmedo antes que el producto seque; el mismo no es de fácil lijado. Puede ser pintado con toda clase de pinturas, pero es fundamental prever un correcto y total secado de la aplicación.
El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad del ambiente.

RENDIMIENTO

Para una junta de 5mm por 5mm y 1 metro lineal se requieren 40grs.

IMPERMEABILIZA, SELLA, Y ADHIERE TODO TIPO DE SUPERFICIES

EXTRAORDINARIA ADHERENCIA Y PODER DE SELLADO

GRAN DURACIÓN FRENTE AL PASO DEL TIEMPO

GRAN ELASTICIDAD

UNA VEZ SECO SE PUEDE PINTAR

USO TINTOMÉTRICO MILES DE COLORES

SELLA Y ADHIERE TODO TIPO DE SUPERFICIES:

Chapas, fibrocemento, superfiicies cementicias, azulejos, cerámicas, venecitas, etc.

