humetop

PREMIUM
Impermeabilizantes / Anti-Humedad.
Preparación de Superficies.



Excelente adherencia y cobertura de poros.

- Extraordinaria adherencia.
- Base Acuosa.
- Ecológico.

SELLADOR PRIMERA MANO

DESCRIPCIÓN Y USO

Base elástica de gran adherencia que cubre poros y micro grietas. Adhiere sobre todo tipo de superficies (metálicas, mampostería, madera etc.) y sobre la misma se puede pintar con todo tipo de pinturas (látex o sintético).

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente mientras el producto aún esté fresco.
Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
La dilución se efectúa con agua.

SECADO

Por evaporación de agua, en días normales en una hora el secado es total.

APLICACIÓN

Puede aplicarse con pincel, rodillo o soplete.

RENDIMIENTO

De acuerdo a la característica de la superficie 10 a 12m² por litro y por mano.

- MB+ CUBRITIVO
- Exc EXTERIOR
- Exc INTERIOR
- Exc LAVABLE
- Exc FROTABLE
- Exc TRANSITABLE
- MB ANTI HONGOS
- MB ANTI ALGAS
- MB INSECTICIDA
- MB BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	1 L	36	7798295050369
	4 L	37	7798295050376
	10 L	38	7798295050383
	20 L	39	7798295050390
Transparente	1 L	40	7798295050406
	4 L	41	7798295050413
	10 L	42	7798295050420
	20 L	43	7798295050437

