humetop

PREMIUM
Impermeabilizantes / Anti-Humedad.
Terminación y Protección.



Resina de máxima adherencia e impermeabilización.

PLÁSTICO LÍQUIDO

- Base Acuosa.
- Sella Poros y fisuras.
- Extraordinaria adherencia.

DESCRIPCIÓN Y USO

Es una resina en base acuosa, que se utiliza para sellar poros o pequeñas fisuras. Su adherencia y poder impermeabilizante es notable. Se aplica por inundación, con rodillo, escurridor, etc a fin de que penetre bien en las imperfecciones. Su aspecto es lechoso, siendo transparente una vez que ha secado.
También es adecuado como fijador y adhesivo en las cales y cementos de la construcción.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente mientras el producto aún esté fresco. Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
La dilución se efectúa con agua, de acuerdo al método de aplicación.

SECADO

2 a 4 hs. Secado total 48hs. No aplicar en cercanía de lluvias.

APLICACIÓN

Se aplica por inundación, con pincel, rodillo, escurridor, etc.

RENDIMIENTO

5 a 10 m² por litro y por mano.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SEMI-MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015



Blanco lechoso. Una vez aplicado y seco es transparente.

Color	Present.	Código	Código EAN
Transparente	1 L	47	7798295050475
	4 L	48	7798295050482
	10 L	49	7798295050499
	20 L	928	7798295059287