humetop

PREMIUM
Impermeabilizantes / Anti-Humedad.
Terminación.



Repele el agua sin formar película, ni modificar el color de la superficie.

SILICONA IMPERMEABILIZANTE AL AGUA

- Base Acuosa.
- Repele el Agua.
- No forma película.
- No modifica el color de la superficie.

DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de una silicona en base acuosa, que tiene la propiedad de repeler el agua, por lo tanto, se usa como impermeabilizante de ladrillos vistos y capas aisladoras.
No forma película, no modifica el color de la superficie. Diluible hasta 6 veces en agua.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo y de grasitud.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con agua y detergente mientras el producto aún este fresco.
Una vez seco el mismo, hacerlo con thinner.
La dilución se efectúa con agua.

SECADO

1 a 2 hs en días normales. La segunda mano aplicar, mientras la primera esté húmeda.

APLICACIÓN

Puede aplicarse con pincel, rodillo o soplete. Tener la precaución de no salpicar fuera de las superficies a impregnar; dar la segunda mano antes de que seque la primera, para que no sea rechazada (húmedo sobre húmedo).

RENDIMIENTO

Aproximadamente 30m² por litro de producto disuelto en 5 litros de agua, dependiendo la absorción de la superficie. Relación 1:5 de agua.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
MATE

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015



Color	Present.	Código	Código EAN
Transparente	1 L	50	7798295050505
	4 L	51	7798295050512
	10 L	52	7798295050529
	20 L	929	7798295059294