INDUSTRIAL
Industrial.
Terminación.



Máxima resistencia
a la abrasión.
Secado extra rápido.

VIAL RELASTIC

- Súper Resistente
- Excelente adherencia
- Alta durabilidad
- Secado Rápido
- Máxima tecnología

Exc CUBRITIVO
Exc EXTERIOR
Exc INTERIOR
Exc LAVABLE
Exc FROTABLE
Exc TRANSITABLE
N/C ANTI HONGOS
N/C ANTI ALGAS
N/C INSECTICIDA
N/C BACTERICIDA
TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SATINADO

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10
THINNER DE ALTA
CALIDAD

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Se trata de una pintura termoplástica a base de polímeros acrílicos de excelente adherencia, rápido secado y alta resistencia a la abrasión. Ideal para demarcación vial y pintado de pisos industriales y/o deportivos. La velocidad de secado de este producto es tal que permite circular sobre la superficie pintada dentro de las dos horas de aplicado.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de grasa y partes flojas.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpiar las herramientas con complemento 10 o thinner de alta calidad mientras el producto aún esté fresco. En el caso de ser necesario diluir, hacerlo con un máximo de 10% a 20%. Si el producto se aplica con soplete se recomienda diluir con Thinner de alta calidad o Complemento 10.

SECADO

0.5 a 1 hs. Intervalo entre manos 2hs. Dejar secar 2 hs para tránsito liviano. Se recomiendan como mínimo 2 manos. Colocar el espesor necesario de acuerdo a las exigencias que esté sometido el piso.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de pintura sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

6 a 10 m² por litro, por mano.

Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	276	7798295052769
	4 L	277	7798295052776
Blanco	20 L	278	7798295052783
	1 L	279	7798295052790
	4 L	280	7798295052806
Amarillo	20 L	281	7798295052813

