INDUSTRIAL
Industrial.
Maderas.



LACA NITRO R-500

- Realza la veta
- Resistente al manchado
- Gran dureza final
- Agradable brillo

DESCRIPCIÓN Y USO

Producto monocomponente incoloro, de terminación, indicado para todo tipo de madera: cedro, pino, roble, etc.
Ideal para recubrimiento de muebles para interior.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Limpiar, lijar, eliminando todas aquellas partes flojas o mal adheridas.
Muy Importante: no debe existir rastros de cera. En el caso de que exista, se deberá lijar (siempre en el sentido de las vetas) o pulir hasta eliminar la misma. Para limpiar después del lijado hacerlo con un trapo embebido en aguarrás, eliminando el polvo.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

La dilución y la limpieza de las herramientas debe realizarse con Complemento 10 o thinner de alta calidad.

SECADO

Secado tacto en 10 minutos. Dureza final 2 horas. Repintado mínimo 15 minutos.
Manos mínimas 2.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete, con o sin diluyente tratando siempre que la distribución de la capa de producto sea pareja y no se chorree.

RENDIMIENTO

10 m² por litro para 30 micrones secos.

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
BRILLANTE

BASE
SOLVENTE

DILUYENTE
COMPLEMENTO 10
THINNER DE ALTA CALIDAD

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015



Color	Present.	Código	Código EAN
	1 L	318	7798295053186
	4 L	319	7798295053193
Transparente	20 L	320	7798295053209