INDUSTRIAL
Industrial.
Preparación de Superficies.



MASTIC JF-302

- Alta adhesividad y elasticidad
- Bajo olor.
- Buenas propiedades de aplicación.
- Buena adherencia a sustratos como la madera y el hormigón, etc.
- Muy buena tixotropía (no descuelga).
- Alta durabilidad.
- Pintable

- CUBRITIVO
- EXTERIOR
- INTERIOR
- LAVABLE
- FROTABLE
- TRANSITABLE
- ANTI HONGOS
- ANTI ALGAS
- INSECTICIDA
- BACTERICIDA
- TINTOMÉTRICO

TERMINACIÓN
SATINADO

BASE
ACUOSA

DILUYENTE
AGUA

Calidad Certificada
IRAM-ISO 9001:2015

DESCRIPCIÓN Y USO

Es un sellador a base de una dispersión acrílica, monocomponente. No se rehúnde, y está diseñado para juntas tanto interiores como exteriores. Producto listo para usar.
Sellado de juntas en sustratos tales como hormigón, hormigón celular, yeso, fibrocemento, ladrillo, aluminio, PVC y madera, zinc, etc.
Sellado de contornos interiores y exteriores (juntas de conexión) alrededor de las ventanas, marcos de ventanas, puertas, etc.
Muy adecuado para el llenado de fisuras de techos de losas.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Debe estar limpio y seco, libre de grasa, polvo y partículas sueltas. Deben eliminarse pinturas, lechadas y otras partículas mal adheridas. Deben ser respetadas las normas de construcción estándar.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua y detergente inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido o curado el producto, se debe eliminar mecánicamente o con thinner de primera calidad.

SECADO

Formación de piel a los 20 minutos. Dureza final a los 28 días (de acuerdo al espesor).

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel o espátula.

RENDIMIENTO

Para una junta de 5mm por 5mm y 1 metro lineal se requieren 40grs.



Masa pastosa de color blanco.

Color	Present.	Código	Código EAN
Blanco	1 L	434	7798295054343
	4 L	435	7798295054350
	10 L	436	7798295054367
	20 L	437	7798295054374