

LIGHTOAK FUOCO M-STRUCTURE

LE PRODUIT

LightOak FUOCO M-STRUCTURE : fragments de chêne français chauffés au feu, provenant des principales forêts de *Quercus sessilis*. Grâce à un système breveté, la chauffe au feu reproduit la chauffe traditionnelle au brasero de la barrique. Cela permet de conserver la richesse en polyphénols et polysaccharides du bois de chêne.

LightOak est la garantie de la transparence sur l'origine. Le bois est sélectionné et acheté en douelles, directement en forêt et contrôlé durant toutes les phases de transformation, pour assurer les meilleures caractéristiques sensorielles, homogénéité et répétabilité qualitative.

CARACTÉRISTIQUES

LightOak FUOCO M-STRUCTURE apporte une richesse en polyphénols et polysaccharides du bois de chêne. La chauffe moyenne exalte la structure et l'équilibre et apporte des notes de fruits et épices douces.

RÔLE SUR LA COULEUR

LightOak FUOCO M-STRUCTURE favorise la protection et la stabilisation des anthocyanes, en agissant efficacement sur la couleur du vin. On conseille l'utilisation de **LightOak FUOCO M-STRUCTURE** en affinage des vins, en association avec **LightOak Più3 INTENSE** pour augmenter la structure tannique.

EXEMPLE D'APPLICATION:

AFFINAGE D'UN VIN ROUGE

100 g/hl Fuoco M-Structure + 200 g/hl Fuoco Più3 Intense Exaltent les notes douces et augmentent volume et structure du vin.

DOSAGE CONSEILLÉ

100-400 g/hl selon les caractéristiques du moût ou du vin.

CONDITIONNEMENT

10 Kg en Infusion Bags.

LightOak FUOCO M-STRUCTURE est conforme au code œnologique international. Pour usage alimentaire et œnologique.