

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории: № ЦСМ РБ. ОСИ. ПР.03001. Срок действия с 17.07.2020 г. по 17.07.2023 г.



ПАСПОРТ № 4743

Масло индустриальное И-30А
ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5.

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.AY04.B.40735. Срок действия с 06.04.2021 г. по 05.04.2023 г.

Завод-изготовитель: ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

Дата изготовления: 04.11.2021 г.

Дата проведения анализа: 09.11.2021 г.

Номер партии: 13/1

Количество: 7200кг

п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ГОСТ	Фактически
1	Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33		41-51	45,46
2	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 5985		0,05	0,05
3	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461		0,005	0,002
4	Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более	ГОСТ 1437		1,0	0,95
5	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
6	Содержание воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Следы	Следы
7	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900		890	872
8	Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287		Минус 15	Минус 15
9	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284		2,5	2,0
10	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333	135	210	226
11	Стабильность против окисления: а) приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более б) приращение смол, %, не более	ГОСТ 18136		0,40 3,0	0,15 1,6
12	Содержание растворителей в маслах селективной очистки	ГОСТ 1057		Отсутствие	Отсутствие

Заключение: Масло индустриальное И-30А по ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5.

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года №59) (Приложение 1);

- ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5. «Масло индустриальное И-30А»

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

- изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ 20799-88 с изм. 1-5 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 5 лет со дня изготовления.

Начальник лаборатории:  /Гареева И.И./

Лаборант хим. анализа: 

Дата выдачи паспорта: 09.11.2021 г.

