



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 22006053-ОЗСМ

Масло промышленное И-50А

ГОСТ 20799-88 изм. 1-5 Код ОКПД2 19.20.29.130

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.56885/20 по 06.07.2023

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Резервуар: Р-106 Вязк., см: 450 Количество, т: 1092,0

Дата изготовления продукта: 26.06.2022

Дата отбора пробы: 26.06.2022

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма ИД	Факт. значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С, в пределах	ГОСТ 33	-	90,00 - 110,00	105,20
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 11362	-	0,05	0,01
Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	-	0,005	0,005
Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более	ГОСТ 1437	-	1,1	0,4
Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
Содержание воды	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	-	910,0	887,2
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	-	890,4
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-15	-15
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	4,5	3,0
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	225	246
Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисляемого масла, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 18136	-	0,40	0,18
приращение смол, %, не более	-	-	3,0	2,0
Содержание растворителей в маслах селективной очистки	ГОСТ 33093	-	Отсутствие	Отсутствие
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	388

Заключение: Масло промышленное И-50А соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

- ГОСТ 20799-88 изм.1-5

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

СЕРТИФИКАТ: 03 06 06 56 CB 32 7E 8D 00 00 00 0B 38 1D 00 02

ВЛАДЕЛЕЦ: Третьякова Ольга Александровна

ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМ"

Действителен: с 13.01.2022 по 13.01.2023

Выдан: АО Аналитический Центр

Третьякова О.А.

Паспорт выдан: 26.06.2022 16:24:26





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 22006053-ОЗСМ

Масло видустравляное И-50А

ГОСТ 20799-88 изм. 1-5 Код ОКПД 2 19.20.29.130

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU I-RU.PA01.B.56885/20 по 06.07.2023

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Резервуар: Р-106 Влив, см: 450 Количество, т: 1092,0

Дополнительные показатели

Наименование показателя	Метод испытаний	Фактическое значение
Фракционный состав: температура начала кипения, °С до температуры 250 °С перегоняется, %об. до температуры 300 °С перегоняется, %об. до температуры 350 °С перегоняется, %об.	ISO 3405 (эквивалентный ASTM D 86)*	Не может быть определено**
Температура, при которой перегоняется 65 об. % или менее (включая потери) нефтяных фракций	ISO 3405 (эквивалентный ASTM D 86)*	Не может быть определено**
Содержание сульфатной золь, % масс.	ISO 3987 (эквивалентный ГОСТ 12417)	0,01
Температура текучести, °С	ISO 3016 (ГОСТ 20287 метод А)	минус 13
Наликсы омыления, мг КОН/г	ISO 6293-1/2 (ГОСТ 17362)	0,5
Колориметрическая характеристика (К) в растворе, ед. ASTM	ASTM D 1500	0,5
Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с	EN ISO 3104 (ГОСТ 33)	62,41
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		11,20

* Метод предназначен для определения фракционного состава легких и средних дистиллятов и не применим к маслам.

** Температура кипения и процент перегонки не могут быть корректно определены т. к. при нагревании при атмосферном давлении начинается разложение продукта.

Начальник смены:

	документ подписан электронной подписью
СЕРТИФИКАТ: 01 06 08 56 E3 32 71 80 30 00 00 08 08 10 00 02	
ВЛАДЕЛЕЦ: Третьякова Ольга Александровна	
ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМ"	
ДЕЙСТВИТЕЛЕН с 13.01.2022 по 13.01.2023	
Выдан: АО Аналитический Центр	

Третьякова О.А.

Паспорт выдан: 26.06.2022 16:24:26