


ЭКСПЕРТ ОЙЛ
 масла и смазки

 Адрес: 142111, Московская область,
 Подольский район, Рязановский со.,
 Симферопольское шоссе, д. 20, стр. 1
 Тел./факс: Отдел реализации (495)585-67-50
 E-mail: info@expert-oil.com

ПАСПОРТ № 78

Керосин осветительный КО-25 ТУ 38.401-5 -10-01

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
Фракционный состав:			
1. До 200°C перегоняется, %, не менее конец кипения, °C не выше	50 290	91 320	По ГОСТ 2177
2. Высота некоптящего пламени, мм, не менее	25	25,5	По ГОСТ 4338
3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	40	42	По ГОСТ 4356
4. Температура помутнения, °C, не выше	Минус 15	Ниже минус 15	По ГОСТ 20287
5. Кислотность, кг, КОН на 100 см ³ керосина, не более	1,0	0,12	По ГОСТ 5985
6. Массовая доля серы %, не более	0,04	0,012	По ГОСТ 19121
7. Испытание на медной пластинке	Выдерживает	Выдерживает	По ГОСТ 6321
8. Зольность, %, не более	0,02	0,019	По ГОСТ 1461
9. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	Отсутствует	По ГОСТ 6307
10. Содержание механических примесей и воды	Отсутствие	Отсутствует	Визуально
11. Цвет в условных единицах ЦНТ, не более	6	5,0	По ГОСТ 20284
12. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	795	789,7	По ГОСТ 3900

- Горючая жидкость
- По степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения - 5 лет.



Заведующий лабораторией

Маслов Р. Р.

Дата выдачи паспорта

21.10.2022