

ООО "Газпромнефть - СМ"

Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А



Паспорт качества № 13800320



МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ
ДИЗЕЛЕЙ

М-8Г2 ГОСТ 8581-78 изм.1-11

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

рег.№ РОСС RU.11HX20.B0044 до 21.11.2023г.

АНО "ОМСКСЕРТИФИКАЦИЯ"

Резервуар:29 Влив,см:388 Количество,т:147.1

Дата изготовления продукта: 09.01.2022

Наименование показателя	Норма по НД	Фактические значения
Вязкость кинематическая мм ² /с: при 100оС, в пределах	7,50 ÷ 8,50	8,10
при 0оС, не более	1200	951
Индекс вязкости, не менее	90	98
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,010
Массовая доля воды, не более	Следы	Следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, оС, не ниже	205	236
Температура застывания, оС, не выше	-25	-31
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	20	1
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	1,0	1,0
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0	6,8
Зольность сульфатная, %, не более	1,65	0,98
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение: 35 ч	Выдерживает	Выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	4,5	1,0
Плотность при 20оС, г/см ³ , не более	0,9050	0,8832
Плотность при 15оС г/см ³		0,8863
Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
кальция с кальцийсодержащими присадками,	0,25	0,31
цинка,	0,06	0,07
фосфора,	0,06	0,06
Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	500	367

Заключение: Качество продукции соответствует ГОСТ 8581-78 изм.1-11

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены:

Смолякова С.И.

Паспорт выдан: 10.01.2022 07:20:11

