



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12902109-ОЗСМ

Масло моторное для автотракторных дизелей
М-8Г2к высший сорт
ГОСТ 8581-78 изм. 1-11 Код ОКПД 2 19.20.29.113

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU Д-RU.NX20.B.00672 по 10.10.2022

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Р-32 Взмив, см: 260 Количество, т: 96,0

Дата изготовления продукта: 04.02.2022

Дата отбора пробы: 10.02.2022

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая, мм ² /с:				
при 100 °С	ГОСТ 33	-	7,50 ÷ 8,50	8,29
при 0 °С, не более		-	1200	972
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	95	96
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,015
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	210	230
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-30	-36
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	ГОСТ 20502	-	Отсутствие	Отсутствие
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	ГОСТ 5726	-	0,5	0,5
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	6,0	7,0
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,15	0,96
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение: 35 ч	ГОСТ 11063	-	Выдерживает	Выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	3,0	1,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	0,9050	0,8837
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ Р 51069	-	-	0,8869
Массовая доля активных элементов, %, не менее:				
кальция	ГОСТ 13538	-	0,19	0,24
цинка		-	0,05	0,06
фосфора	ГОСТ 9827	-	0,05	0,06
Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	ГОСТ 12275	-	450	348
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	366

Заключение: Масло моторное для автотракторных дизелей
М-8Г2к высший сорт соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- ГОСТ 8581-78 изм. 1-11

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтехимии, аттестат аккредитации № RA.RU.518884 от 18.11.2016. Россия,
644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: _____

Горчакова С.В.

Паспорт выдан: 10.02.2022 4:12:40

