

Standarddichtung für die Messingkupplungen der Serie »GEKA-plus« ist NBR (-10 °C bis +90 °C).

Standarddichtung für die Edelstahlkupplungen der Serie »GEKA-plus« ist FKM (-10 °C bis +150 °C).

Dichtung Artikel Nr. D 300 hat die KTW-Zulassung nach D2 mit Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270, ist nahrungsmittelbeständig und trinkwassergeeignet (-10 °C bis +90 °C).

Ersatzdichtungen

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Bezeichnung |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D 116 | 107835 | aus NBR, für alte Serie |
| D 117 | 107836 | aus NBR, passend für Kupplungen der Serie »GEKA-plus« (außer Kupplungen mit Verschraubring) |
| D 118 | 107837 | aus NBR, passend für Kupplungen der Serie »GEKA-plus« mit Verschraubring |
| D 119 | 107838 | aus FKM, passend für alle Edelstahlkupplungen der Serie »GEKA-plus« |
| D 300 | 107839 | aus NBR, passend für Kupplungen der Serie »GEKA-plus« (außer Kupplungen mit Verschraubring), mit KTW-Zulassung |



D 116



D 117



D 118



D 119



D 300