

## ▼ Abzugsatz BHP351G



- Die präzise hydraulische Kontrolle ermöglicht ein schnelles, effizientes und sicheres Abziehen
- Hochwertige Schmiedestahl-Komponenten gewährleisten hohe Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb
- Lieferbar mit oder ohne Hydrauliksat.

## BHP Serie



Abzugskraft:

**13, 22, 33 und 45 t**

Max. Spannhöhe:

**252 - 700 mm**

Max. Reichweite:

**249 - 1100 mm**

Max. Betriebsdruck:

**700 bar**

### Bestelbeispiel

#### Modellnr. BHP251G:

Einschl. Abzugsatz BHP252 und Hydrauliksat., bestehend aus Handpumpe, Zylinder, Druckstück, Schlauch, Manometer und Manometeradapter.

#### Modellnr. BHP252:

Nur zur Bestellung der mechanischen Teile, die mit bereits vorhandenen Hydraulikwerkzeugen verwendet werden können.

## ▼ AUSWAHLTABELLE

| Abzugskraft **                 |                | 13 t                 | 22 t       | 33 t        | 45 t          |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------|---------------|
| Modellnummer ►                 |                | BHP152 <sup>1)</sup> | BHP251G    | BHP351G     | BHP551G       |
| Inkl. Hydrauliksat             | Gewicht ►      | 22 kg                | 56 kg      | 91 kg       | 160 kg        |
| • Handpumpe                    |                | P142                 | P392       | P392        | P80           |
| • Zylinder                     |                | RWH121900            | RCH202     | RCH302      | RCH603        |
| • Druckstück                   |                | –                    | HP2015     | HP3015      | HP5016        |
| • Schlauch                     |                | HC7206C              | HC7206C    | HC7206C     | HC7206C       |
| • Manometer + Manometeradapter |                | GA45GC               | GA45GC     | GA45GC      | GA45GC        |
| 10 Abzieher                    | Modellnummer ► | BHP1762 *            | BHP252 *   | BHP352 *    | BHP552 *      |
| Max. Reichweite (mm)           | 2-armig        | 249                  | 400        | 593         | 899           |
|                                | 3-armig        | 249                  | 499        | 800         | 1100          |
| Max. Spannhöhe (mm)            | 2-armig        | 252                  | 300        | 387         | 700           |
|                                | 3-armig        | 252                  | 300        | 387         | 700           |
| Abzugarme (mm)                 | Stärke         | 15                   | 20         | 24          | 30            |
|                                | Weite          | 23                   | 27         | 38          | 39            |
| Stellschraube                  | Gewinde        | ¾" - 16 UNF          | 1" - 8 UNC | 1¼" - 7 UNC | 1½" - 5.5 UNS |
|                                | Länge          | 400                  | 670        | 790         | 975           |
| • Kasten                       |                | CW166                | CW166      | CW350       | CW750         |

<sup>1)</sup> Einschließlich Reduzierstück FZ1055.

\* Bestellnummer für Abzieher ohne Hydraulikkomponenten.

\*\* Siehe Warnung auf Seite 158.