

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici a corpo stretto e di medie dimensioni



DLR-NB12, TAGLIATUBI ORBITALI

- I tagliatubi a settori portatili NB o a "corpo stretto" sono ideali in caso di problemi di spazio
- La serie NB standard copre una gamma di diametri esterni che va da 2-36" (51-914 mm)
- Corpo stretto: ideale quando lo spazio è limitato o in presenza di ostacoli
- Azionamento pneumatico, idraulico o elettrico a scelta
- Diversi sistemi di trasmissione disponibili
- Compatibile con numerosi accessori per migliorare prestazioni e versatilità
- Disponibilità di una gamma completa di utensili per smusso e taglio.



DLR-MS30, TAGLIATUBI ORBITALI

- Le macchine MS di medie dimensioni sono più leggere rispetto alla serie HD per impieghi gravosi, ma garantiscono una rigidità maggiore rispetto alla serie NB a corpo stretto
- La serie MS standard copre una gamma di diametri esterni che va da 4 1/8 - 48 1/4" (105-1226 mm)
- Migliore manovrabilità e minori esigenze di spazio rispetto alla serie HD
- Sono disponibili varie opzioni di azionamento per posizionare il motore in modo ottimale per una lavorazione specifica
- Compatibile con numerosi accessori per migliorare prestazioni e versatilità
- Disponibilità di una gamma completa di utensili per smusso e taglio.

◀ *Tagliatubi orbitali modello NB a corpo stretto.*



Tagliatubi Clamshell orbitali DL RICCI

I tagliatubi orbitali della gamma Enerpac mantengono il pionieristico design che ha reso DL Ricci il marchio di riferimento per i professionisti di tutto il mondo. Prestazioni eccezionali e un'ampia scelta hanno decretato il loro successo nell'ambito di nuove costruzioni, smantellamento, sostituzione di componenti, fabbricazione e manutenzione.

Tagliatubi e cianfrinatrici robuste ed efficienti

Per tutte le lavorazioni in cui sono necessari il taglio dei tubi o la preparazione/saldatura delle estremità, ad esempio nei settori del petrolio e del gas, della produzione di energia, nei cantieri navali o negli impianti di lavorazione durante la manutenzione e le fermate.

Applicazioni

- Taglio di tubi
- Preparazione per saldatura (cianfrino)
- Taglio di materiali, inclusi super duplex, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, hastelloy e incolloy
- Per tubi con diametri fino a 2184 mm (86")
- Ideale per progetti al di là della consueta configurazione a settore, utilizzando un'ampia gamma di accessori appositamente progettati.

Inclusi di serie con ogni macchina

- Corpo a settore
- Dispositivi di posizionamento e prolunghe per la gamma completa
- Guide scorrevoli
- Motore e kit assemblaggio
- Filtro regolatore pneumatico
- Kit di utensili per il settaggio
- Manuale
- Cassa di spedizione.

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici serie NB a corpo stretto

Diametro esterno di montaggio (min. - max.)		Modello macchina	Opzioni di azionamento		
(pollici)	(mm)		Pneumatico	Idraulico	Elettrico
2 - 4 1/2	51 - 114	DLR-NB4	•	•	
2 3/8 - 6 5/8	60 - 168	DLR-NB6	•	•	
3 1/2 - 8 5/8	89 - 219	DLR-NB8	•	•	•
4 1/2 - 10 3/4	114 - 273	DLR-NB10	•	•	•
6 5/8 - 12 3/4	168 - 324	DLR-NB12	•	•	•
8 5/8 - 14	219 - 356	DLR-NB14	•	•	•
10 5/8 - 16	219 - 406	DLR-NB16	•	•	•
12 3/4 - 18	324 - 457	DLR-NB18	•	•	•
14 - 20	356 - 508	DLR-NB20	•	•	•
18 - 24	457 - 609	DLR-NB24	•	•	•
20 - 26	508 - 660	DLR-NB26	•	•	•
22 - 28	559 - 711	DLR-NB28	•	•	•
24 - 30	610 - 762	DLR-NB30	•	•	•
26 - 32	661 - 813	DLR-NB32	•	•	•
30 - 36	762 - 914	DLR-NB36	•	•	•

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici serie MS di medie dimensioni

Diametro esterno di montaggio (min. - max.)		Modello macchina	Opzioni di azionamento	
(pollici)	(mm)		Pneumatico	Idraulico
4 1/8 - 13	105 - 330	DLR-MS12	•	•
7 3/8 - 16 1/4	187 - 413	DLR-MS16	•	•
9 3/8 - 18 1/4	238 - 464	DLR-MS18	•	•
11 3/8 - 20 1/4	289 - 514	DLR-MS20	•	•
15 3/8 - 24 1/4	391 - 616	DLR-MS24	•	•
19 3/8 - 28 1/4	492 - 718	DLR-MS28	•	•
21 3/8 - 30 1/4	543 - 769	DLR-MS30	•	•
23 3/8 - 32 1/4	594 - 819	DLR-MS32	•	•
27 3/8 - 36 1/4	695 - 921	DLR-MS36	•	•
27 3/8 - 36 3/4	708 - 934	DLR-MS365	•	•
33 3/8 - 42 1/4	848 - 1073	DLR-MS42	•	•
39 3/8 - 48 1/4	1000 - 1226	DLR-MS48	•	•

Tagliatubi Clamshell orbitali e cianfrinatrici

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici HD per impieghi gravosi



DLR-HD54, TAGLIATUBI ORBITALI PER IMPIEGHI GRAVOSI

- Corpo resistente, adatto per i lavori su tubi di grandi dimensioni e spessori
- 16 modelli HD coprono una gamma di diametri esterni che va da 20 a 86 pollici (da 508 a 2184 mm)
- Azionamento pneumatico o idraulico a scelta
- Il design totalmente regolabile per impieghi gravosi offre una maggiore facilità di manutenzione
- Le fascette stringitubo con bullone passante garantiscono un assemblaggio perfetto su tutti i raccordi
- Compatibile con numerosi accessori per migliorare prestazioni e versatilità
- Disponibilità di una gamma completa di utensili per smusso e taglio.

Tagliatubi orbitali e cianfrinatrici serie HD per impieghi gravosi

Diametro esterno di montaggio (min. - max.)		Modello macchina	Opzioni di azionamento	
(pollici)	(mm)		Pneumatico	Idraulico
20 - 32	508 - 813	DLR-HD32	•	•
24 - 36	610 - 914	DLR-HD36	•	•
27 - 39	686 - 990	DLR-HD39	•	•
31 - 43	787 - 1092	DLR-HD43	•	•
33 - 45	838 - 1143	DLR-HD45	•	•
36 - 48	915 - 1219	DLR-HD49	•	•
38 - 50	966 - 1270	DLR-HD50	•	•
41 - 53	1042 - 1346	DLR-HD53	•	•
42 - 54	1067 - 1360	DLR-HD54	•	•
43 - 55	1092 - 1397	DLR-HD55	•	•
45 - 57	1143 - 1448	DLR-HD57	•	•
48 - 60	1220 - 1524	DLR-HD60	•	•
54 - 66	1372 - 1676	DLR-HD66	•	•
60 - 72	1524 - 1828	DLR-HD72	•	•
68 - 80	1728 - 2032	DLR-HD80	•	•
74 - 86	1880 - 2184	DLR-HD86	•	•

Serie DLR



Gamma di diametri esterni di montaggio:

2 - 86 pollici

Gamma di diametri esterni di montaggio:

51 - 2184 mm



Accessori consigliati per tagliatubi orbitali

Altri accessori disponibili. Dettagli disponibili su richiesta.

Moduli con testa girevole per lamatura

- Disponibile in formato 10 pollici
- Applicazioni per alesatura corrispondenti
- Regolazione della testa fino a 60 gradi
- Smussatura del diametro interno.

Descrizione	Codice articolo
Corsa di 2 pollici	F0108A1224AA-SK
Corsa di 6 pollici	F0108A1224AB-SK

Dispositivo scorrevole a basso profilo

- Avvicina la linea di taglio al lato posteriore della macchina
- Permette di effettuare tagli e smussi su sezioni di tubo di ridotte dimensioni
- Per lucidatura, scanalature RTJ e preparazione di saldature angolari

Descrizione	Codice articolo
Dispositivo scorrevole *	F0130A0016XX

* a basso profilo

Dispositivo scorrevole di blocco degli utensili non circolari

- Gruppo con doppie molle di compensazione
- Scorre sul diametro esterno del tubo e segue il contorno
- Fino a 1" di eccentricità.

Descrizione	Codice articolo
Scorrevole non circolare	F0130A0022XX
Adattatore per modelli NB	F0145A0019XX
Adattatore per modelli MS	F0145A0020XX
Adattatore per modelli HD	F0145A0028XX